

Pedido del cliente

Amasadora de espiral trifásica cuba extraíble mandos digitales - 62 LT- Trifásica 230-400 V - 1 Velocidad

Precio: 2.717,00 € + IVA



Referencia: TS60T

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Amasadora espiral con cuba extraíble - 1 velocidad

Descripción

Amasadora de espiral trifásica con cabezal elevable y cuba extraíble mandos digitales - capacidad 62 LT .

La amasadora de espiral consta de un cuerpo en el que hay una cuba con la masa y una espiral sumergida. Cuando se activa la máquina, la cuba empieza a girar sobre sí misma con un movimiento regular y, al mismo tiempo, la espiral sumergida en la masa también empieza a girar sobre su eje. Las dos rotaciones combinadas estiran y estiran la masa, amalgamándola y homogeneizándola en cuestión de minutos.

Las **amasadoras de espiral** ejercen fuerza sobre la masa, por lo que se utilizan para la elaboración de **masas** como la pizza, la piadina y el pan. Al ejercer una fuerte presión sobre la masa, la máquina la calienta y garantiza una **buena oxigenación**, útil para la producción de masa para fermentar y para el desarrollo de la malla de glutínica.

El **material exterior** del que está hecha la amasadora es de **hierro pintado resistente a los rayones**.

Las amasadoras disponen de una **cuba giratoria fija** (de acero inoxidable), una **rejilla de protección** de acero AISI304 de serie, el **corta pastas** y **panel de control digital de serie**.

La innovación de la amasadora de espiral es el **cabezal elevable** y la **cuba extraíble** que permiten agilizar las operaciones de limpieza de los utensilios y de la elaboración del producto.

Para extraer la cuba , desbloquear el plato giratorio girándolo en sentido horario.

ATENCIÓN: LA AMASADORA NO ES ADECUADA PARA MASAS CON HUEVO.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 927 mm x P 520 mm x H 1074/1393 mm
Peso neto	185 Kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Equipamiento de serie	Cable +enchufe, corta pasta, microinterruptor de seguridad, temporizador
Peso de la masa	50 Kg
Potencia del motor	2,2 KW (3 Hp)
Tipo de amasadora	Espiral cabezal elevable y cuba extraíble
Capacidad de la amasadora	62 LT
Cuba	Cuba giratoria
Transmisión	Por cadena

Pedido del cliente

Medidas de la cuba de la amasadora	Ø 500 mm x H 310 mm
Masa por hora	150 Kg
Velocidad de la amasadora	1 velocidad
Velocidad	90 rpm
Material del utensilio	Acero inoxidable
Material de la cuba	Acciaio INOX
Masa mínima trabajable	3,2 L