

Pedido del cliente

Mostrador de bar refrigerado con motor incorporado y soporte mostrador, temperatura +4°C/+8°C, L 2500 x P 560 x H 1145 mm

Precio: 5.076,00 € + IVA



Pedido del cliente

Categoría: Barras refrigeradas

Descripción

Mostrador de bar refrigerado con motor incorporado y soporte para mostrador, temperatura +4°C/+8°C, L 2500 x P 560 x H 1145 mm.

Mostrador de bar refrigerado con cámara de **poliuretano ecológico configurado como monoblock de 40 Kg/m3 de densidad. Interior de la cámara de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado BA)** con esquinas redondeadas, desagüe completo con tubo de salida. **Exterior de la cámara de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado BA)**, parte trasera y fondo de chapa galvanizada, laterales de chapa galvanizada; panel de mandos electrónico empotrado completo con termostato digital e interruptor general; zócalo de chapa galvanizada con pies regulables y previsión para apoyo de tarima; válvula antirretorno conectada al desagüe y fijada al zócalo (lado operador).

El gas refrigerante utilizado es R 290.

Refrigeración estática mediante **serpentin de cobre embebido de poliuretano** (parte trasera) conectado con grupo hermético refrigerado por aire instalado en un compartimento motor especial con grupo hermético conectado; cubierta aislada de 30 mm de espesor; rejilla intermedia de acero inoxidable regulable en altura; puerta de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (opcional).

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|---|
| Dimensiones externas | L 2500 mm x P 560 mm x H 1145 mm |
| Temperatura de funcionamiento | +4°C/+8°C |
| Equipamiento de serie | Display y termostato digital, pies regulables, 4 rejillas intermedias de acero Inox, soporte para mostrador bancalina |
| Potencia absorbida | 360 W |
| Refrigeración | Estática |
| Gas refrigerante | R290 |
| Rendimiento | refrigeración /condensación -10°C/+45°C: 473 W |