

## Pedido del cliente

**Mostrador de bar refrigerado con motor incorporado y soporte para mostrador, temperatura +4°C/+8°C, L 1500 x P 680 x H 1145 mm**

**Precio: 3.697,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

Categoría: Barras refrigeradas

### Descripción

**Mostrador de bar refrigerado con motor incorporado y soporte para mostrador, temperatura +4°C/+8°C, L 1500 x P 680 x H 1145 mm.**

Mostrador de bar refrigerado con cámara de **poliuretano ecológico configurado como monoblock de 40 Kg/m3 de densidad. Interior de la cámara de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado BA)** con esquinas redondeadas, desagüe completo con tubo de salida. **Exterior de la cámara de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado BA)**, parte trasera y fondo de chapa galvanizada, laterales de chapa galvanizada; panel de mandos electrónico empotrado completo con termostato digital e interruptor general; zócalo de chapa galvanizada con pies regulables y previsión para apoyo de tarima; válvula antirretorno conectada al desagüe y fijada al zócalo (lado operador).

**El gas refrigerante utilizado es R 290.**

**Refrigeración estática** mediante **serpentín de cobre embebido de poliuretano** (parte trasera) conectado con grupo hermético refrigerado por aire instalado en un compartimento motor especial con grupo hermético conectado; cubierta aislada de 30 mm de espesor; rejilla intermedia de acero inoxidable regulable en altura; puerta de acero inoxidable 18/10 AISI 304 .

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1500 mm x P 680 mm x H 1145 mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	+4°C/+8°C
<b>Equipamiento de serie</b>	Display y termostato digital, pies regulables, 2 rejillas intermedias de acero Inox (1 por cámara), soporte para mostrador
<b>Potencia absorbida</b>	300 W
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Rendimiento</b>	refrigeración /condensación -10°C/+45°C: 343W