

Pedido del cliente

Frente mostrador bar refrigerado con motor incorporado y peto, temperatura +4°C/+8°C, L 1044 x P 560 x H 1119 mm

Precio: 3.307,00 € + IVA



Referencia: 3CEV157ALMTTPF

Categoría: Frente Mostradores refrigerados

Pedido del cliente

Descripción

Frente mostrador bar refrigerado con motor incorporado y peto, temperatura +4°C/+8°C, L 1044 x P 560 x H 1119 mm

El frente mostrador de bar refrigerado con cámara de poliuretano ecológico en monoblock con densidad de 40 Kg/m³. interior cámara de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado BA) con esquinas redondeadas, desagüe completo con tubo de salida. Exterior de la cámara de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado BA), parte trasera y fondo de chapa galvanizada, laterales de chapa galvanizada plastificada; panel de mandos electrónico empotrado con termostato digital e interruptor general; zócalo de chapa galvanizada con pies regulables y predisposición para tarima; válvula antirretorno conectada al desagüe y fijada al zócalo (lado operador).

El gas refrigerante utilizado es R 290.

Refrigeración estática mediante serpentín de cobre colocada en el poliuretano (parte trasera) conectado con grupo hermético refrigerado por aire alojado en un compartimento motor especial con grupo hermético conectado; plafón aislado de 30 mm de espesor; rejilla intermedia de acero inoxidable regulable en altura; puerta de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (opcional).

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1044 mm x P 560 mm x H 1119 mm
Temperatura de funcionamiento	+4°C/+8°C
Equipamiento de serie	Display Y termostato digital, pies regulables, 1 rejilla intermedia de acero Inox, peto
Potencia absorbida	300 W
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R290
Rendimiento	refrigeración/condensación W -10°C/+45°C: 343