

## Pedido del cliente

**Frente mostrador bar refrigerado con motor incorporado y peto, temperatura +4°C/+8°C, L 2000 x P 560 x H 1119 mm**

**Precio: 4.458,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** 3CEV357ALMTF

**Categoría:** Barras refrigeradas

## Pedido del cliente

### Descripción

**Frente mostrador bar refrigerado con motor incorporado y peto, temperatura +4°C/+8°C, L 2000 x P 560 x H 1119 mm**

El **frente mostrador de bar refrigerado** con cámara de **poliuretano ecológico en monoblock con densidad de 40 Kg/m3. interior cámara de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado BA)** con esquinas redondeadas, desagüe completo con tubo de salida. **Exterior de la cámara de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (acabado BA)**, parte trasera y fondo de chapa galvanizada, laterales de chapa galvanizada plastificada; panel de mandos electrónico empotrado con termostato digital e interruptor general; zócalo de chapa galvanizada con pies regulables y predisposición para tarima; válvula antirretorno conectada al desagüe y fijada al zócalo (lado operador).

**El gas refrigerante utilizado es R 290.**

**Refrigeración estática** mediante **serpentín de cobre** colocada **en el poliuretano** (parte trasera) conectado con grupo hermético refrigerado por aire alojado en un compartimento motor especial con grupo hermético conectado; plafón aislado de 30 mm de espesor; rejilla intermedia de acero inoxidable regulable en altura; puerta de acero inoxidable 18/10 AISI 304 (opcional).

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2000 mm x P 560 mm x H 1119 mm
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	+4°C/+8°C
<b>Equipamiento de serie</b>	Display y termostato digital, pies regulables, 3 rejillas intermedias de acero Inox (1 por compartimento), peto
<b>Potencia absorbida</b>	350 W
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Rendimiento</b>	refrigeración/condensación W -10°C/+45°C: 422