



Vitrina caliente en seco 2 estantes , temp. +55°C, L 1300 mm

MODELO: 3GEV13ACS

Dimensiones externas

L 1300 x P 850 x H 1350 mm

3.455,00 € + IVA

 [Solicita plazos entrega](#)



Dimensiones externas	L 1300 mm x P 850 mm x H 1350 mm
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura de funcionamiento	+55°C

Potencia absorbida	950 W
Normative	CE

Descripción

Vitrina caliente en seco 2 estantes , temp. +55°C, L 1300 mm

Estructura con laterales de acero inoxidable AISI 430 pulido (BA); trasera y estantes de acero plastificado gris; pies regulables, previsión para peana de acero galvanizado. Cuba con poliuretano ecológico, densidad 45kg/m3; revestimiento exterior de acero inoxidable AISI 304; panel trasero (lado operador) de acero inoxidable AISI 304 con acabado pulido (BA). Superficie de trabajo en acero inoxidable AISI 304 acabado scotch-brite; superficie expositora en acero inoxidable AISI 304 pulido (BA). Posibilidad de instalar una cámara de reserva de H. 500 mm con puertas; refrigeración por serpentín sumergido, sistema de solenoide (unidad condensadora única para la superficie de exposición y la cubeta). Panel de control en el lado del operador compuesto por unidad de control electrónico e interruptor principal. Todos los módulos pueden interconectarse

PARTE DE CRISTAL: cristal recto compuesto por: parte superior de cristal templado de 10 mm de grosor con plafón iluminación LED de 4000 K de aluminio pulido; par de angulares para fijación frontal; montantes de cristal templado de 8 mm de espesor; parte frontal de cristal templado de 6 mm de espesor que puede abrirse hacia abajo del lado del cliente; perfil de sujeción frontal de cristal de aluminio pulido; correderas traseras de plexiglás transparente.

Estantes intermedios ,sin iluminación sujetos por soportes fijados a los laterales de cristal

REFRIGERACIÓN: Refrigeración estática obtenida con evaporador de aletas (sistema hermético), descongelación por parada del compresor y resistencia eléctrica del evaporador; unidad condensadora con compresor de aire hermético ubicado en compartimento especial para motor bajo cubeta y bandeja evaporadora de condensados. **Temperatura de funcionamiento +55°C .**

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

