

## Pedido del cliente

**Vitrina helados ventilada, ruedas Joy 6 cubetas cilíndricas con reserva, toldo telescópico azul, L 866 x P 856 x H 2170 mm**

**Precio: 5.675,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Conservadores de helado en pozzetti

### Descripción

**Vitrina de helados ventilada con ruedas Joy 6 cubetas cilíndricas con reserva, toldo telescópico azul, L 866 x P 856 x H 2170 mm**

Vitrina de helados con cuba de poliuretano ecológico aislado en monoblock e con una densidad de 40 kg/m<sup>3</sup> y un espesor de aislamiento de 55 mm para las paredes laterales y de 65 mm para el fondo de la cuba. **Revestimiento interior en acero inoxidable 18/10 AISI 304** y exterior (**laterales, trasera, fondo**) en **chapa galvanizada** con frontal (lado operador) en acero inoxidable blanco 18/10 AISI 304 (acabado BA). **Laterales de acero blanco con elemento decorativo (cono de helado) de acero inoxidable pulido**

**Top de acero inoxidable 18/10 AISI 304 de 10/10** de espesor (acabado scotchbrite) con aislamiento inferior de espuma de poliuretano y resistencias anticondensación.

**Tapas para cubetas Ø 210** con anillos de acero inoxidable y corte térmico de plástico, contratapas de acero inoxidable para introducir los carapines.

**Refrigeración ventilada** conectada con **unidad hermética condensada por aire** alojada debajo del depósito, en el interior de la estructura portante. **Panel de control electrónico** completo con termostato digital e interruptor general.

Bastidor base de perfiles tubulares soldados y pintados con polvos epoxídicos, equipado con **ruedas giratorias y frenos**.

**La vitrina tiene un toldo telescópico de tejido acrílico**

Producto Testado en la **clase climática 4+**. El **gas refrigerante** utilizado **R290**

**Protector de plexiglás disponible por separado**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- RUEDAS GIRATORIAS:

- PAR DE FRENOS:

- TOLDO

- 6 TAPAS:

- 12 CARAPINAS.

**FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 866 mm x P 856 mm x H 1870/ 2170 mm
<b>Peso neto</b>	150 kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-15 °C
<b>Equipamiento de serie</b>	Ruedas, par de frenos, tapas, carapinas
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V - 50 Hz
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Consumo de energía</b>	865 W
<b>Reserva</b>	Si
<b>Número de cubetas cilíndricas</b>	6
<b>Unidad de condensación</b>	Si
<b>Rendimiento</b>	415 W/ -30°C