

Pedido del cliente

Vitrina de helados ventilada con ruedas Joy 10 cubetas cilíndricas con reserva, toldo gris , L 1316 x P 856 x H 2170 mm

Precio: 7.571,00 € + IVA



Pedido del cliente

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Conservadores de helado en pozzetti

Breve descripción

Vitrina de helados ventilada con ruedas Joy 10 cubetas cilíndricas con reserva, toldo telescópico gris , L 1316 x P 856 x H 2170 mm

Vitrina de helados con cuba de poliuretano ecológico aislado en monoblock e con una densidad de 40 kg/m³ y un espesor de aislamiento de 55 mm para las paredes laterales y de 65 mm para el fondo de la cuba. **Revestimiento interior en acero inoxidable 18/10 AISI 304** y exterior (**laterales, trasera, fondo**) en **chapa galvanizada** con frontal (lado operador) en acero inoxidable blanco 18/10 AISI 304 (acabado BA). **Laterales de acero blanco con elemento decorativo (cono de helado) de acero inoxidable pulido**

Top de acero inoxidable 18/10 AISI 304 de 10/10 de espesor (acabado scotchbrite) con aislamiento inferior de espuma de poliuretano y resistencias anticondensación.

Tapas para cubetas Ø 210 con anillos de acero inoxidable y corte térmico de plástico, contratapas de acero inoxidable para introducir los carapines.

Refrigeración ventilada conectada con **unidad hermética condensada por aire** alojada debajo del depósito, en el interior de la estructura portante. **Panel de control electrónico** completo con termostato digital e interruptor general.

Bastidor base de perfiles tubulares soldados y pintados con polvos epoxídicos, equipado con **ruedas giratorias y frenos**.

La vitrina tiene un toldo telescópico de tejido acrílico

Producto Testado en la **clase climática 4+**. El **gas refrigerante** utilizado **R290**

Protector de plexiglás disponible por separado

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- RUEDAS GIRATORIAS:

- PAR DE FRENOS:

- TOLDO

- 10 TAPAS:

- 20 CARAPINAS.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1316 mm x P 856 mm x H 1870/2170 mm
Peso neto	195 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura de funcionamiento	-15 °C
Equipamiento de serie	Ruedas, par de frenos, tapas, carapinas
Alimentación eléctrica	230 V - 50 Hz
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Consumo de energía	1161 W
Reserva	Si
Número de cubetas cilíndricas	10
Unidad de condensación	Si
Rendimiento	601 W/ -30°C