

Pedido del cliente

Licuada con estructura en ABS, 1 vaso de policarbonato de 2 L, 22.000 rpm, 1,3 kW

Precio: 123,00 € + IVA



Referencia: FW2

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Batidoras

Descripción

Licuada con estructura en ABS, 1 vaso de policarbonato de 2 L, 22.000 rpm, 1,3 kW.

Licuada profesional de 2 litros con estructura en ABS de alta resistencia, la solución ideal para bares, restaurantes, cocinas profesionales y negocios de restauración que requieren potencia, fiabilidad y versatilidad. Gracias al motor de 1,3 kW y a una velocidad de hasta 22.000 rpm, garantiza mezclas rápidas, homogéneas y constantes, incluso con ingredientes duros o fibrosos.

El vaso transparente de policarbonato de 2 litros permite un control visual inmediato del proceso, mientras que las cuchillas de acero inoxidable AISI 304 de 4 filos aseguran alto rendimiento y larga durabilidad.

Características principales:

- **Estructura:** ABS resistente y fácil de limpiar
- **Vaso:** 1 vaso de policarbonato transparente de 2 litros
- **Potencia:** 1,3 kW
- **Velocidad:** hasta 22.000 rpm
- **Regulación:** control de velocidad en 8 niveles
- **Cuchillas:** cuchilla de 4 filos en acero inoxidable AISI 304
- **Seguridad:** microinterruptor de seguridad en el vaso
- **Funcionalidad extra:** tapón en la tapa para añadir ingredientes durante el proceso

Dotación de serie:

- Pisón
- Cable con enchufe de 1 metro

Usos del licuadora profesional:

Esta licuadora está diseñada para uso intensivo y se adapta a múltiples preparaciones, tanto dulces como saladas. Ideal para:

- Smoothies y batidos de fruta fresca o congelada
- Zumos y bebidas vegetales

Pedido del cliente

- Cremas, purés y sopas
- Salsas y aderezos (mayonesa, pesto, hummus, dressing)
- Preparaciones para cócteles y frozen drinks
- Mezclas líquidas para crêpes, pancakes y waffles
- Trituración de hielo e ingredientes duros

El pisón incluido permite trabajar ingredientes densos o compactos sin interrumpir el ciclo, garantizando una mezcla uniforme.

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 220 mm x P 230 mm x H 440 mm
Potencia	1,3 KW
Peso neto	3,8 kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	empujador; Cable + enchufe de 1 m
Alimentación eléctrica	220-240V/50Hz
Velocidad	22.000 rpm
Capacidad	2 L
Peso bruto	6,3 Kg
Cantidad de vasos	1
Material del vaso	Policarbonato
Disponibilidad	En Stock