



Tostadora de cinta vertical para hamburguesas 2 KW

MODELO: TSTV

Dimensiones externas

L 430 x P 300 x H 610 mm

1.120,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 430 mm x P 300 mm x H 610 mm
Potencia	2 KW
Peso neto	23,5 Kg
Temperatura de funcionamiento	50°C/300°C

Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Peso bruto	24 Kg
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	Cable+enchufe de 1,3 mt; Papel de recambio para rodillos interiores; 2 pomos

Descripción

Tostadora de cinta vertical para hamburguesas 2 KW.

La **tostadora de cinta vertical** es un elemento esencial en bodegas y bares que necesitan tostar pan en un ciclo continuo. La máquina está equipada con un panel de control que incluye: Termostato manual que regula la temperatura de 50 a 300 °C; Indicador luminoso de calentamiento encendido cuando la tostadora está calentando y apagado cuando alcanza la temperatura; Pulsador ON/OFF para encender o apagar la tostadora. En el lateral se encuentra el regulador de 6 niveles del espesor de las rebanadas de pan que se introducen en la máquina.

En la parte superior de la máquina hay una ranura de entrada de pan de 235 mm x 40 mm.

En la parte delantera, hay una tolva de salida de tostadas y migas de 255 mm de largo por 185 mm de alto.

Las patas miden en total H 15 mm.

FUNCIONAMIENTO:

1. Conecte la fuente de alimentación; Gire el mando y regule la temperatura; Gradúe el grosor de las rebanadas de pan a introducir; Ponga el interruptor en ON y la temperatura subirá gradualmente hasta alcanzar la temperatura programada; Cuando la luz de calentamiento se apague, podrán introducirse las rebanadas de pan.

2. Espere a que se apague la luz de calentamiento antes de introducir las rebanadas de pan en la tostadora.

3. Introduzca el pan con el lado a tostar orientado hacia la placa calefactora.

4. Una vez finalizado el tostado del pan, la rebanada de pan cae en la bandeja inferior y desde allí se desliza hacia la parte frontal de la máquina.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Cable de 1,3 m+enchufe:

- Papel de repuesto para los rodillos interiores:

- 2 pomos.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA