

Placa caliente de acero inoxidable con 2 lámparas de calentamiento - 1,1 KW

MODELO: PC2L

Dim. externas

L 790 x P 520 x 660 mm

284,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 790 mm x P 520 mm x 660 mm
Potencia	1,1 KW
Peso neto	12,2 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura de funcionamiento	+ 30° C/ + 90° C
Alimentación eléctrica	220 V / 50 Hz
Peso bruto	13,2 Kg
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	2 Lámparas de 250 W; cable + enchufe de 1.5 m.

Estructura externa	De acero ino x idable
Cobertura	de acrilico
Tipo de lámpara	Lámpara con placa caliente
Número de lámparas	2
Tipo de luz	Luz amarilla
Material de la lámpara	Acero ino x idable
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE

Descripción

Placa caliente de acero inoxidable con 2 lámparas de calentamiento - 1,1 KW.

La placa de cocción tiene una sólida **estructura de acero inoxidable** y una **carcasa acrílica**, un material **muy duradero** con una gran propiedad de **aislamiento térmico** que **reduce la pérdida de calor**.

La placa de cocción también está equipada con **2 lámparas de calentamiento de luz amarilla**. La lámpara de calentamiento es una buena

forma de mantener caliente la comida en restaurantes, hoteles, comedores y establecimientos de catering. Las lámparas mantienen los alimentos a temperatura para que no se enfríen en el tiempo que transcurre entre su preparación y el momento de servirlos. El calor generado por las lámparas se dirige de forma óptima desde arriba hacia los alimentos para mantenerlos a la temperatura adecuada, y al mismo tiempo la placa caliente los calienta desde abajo. Además, la lámpara mantiene los alimentos con la humedad adecuada y no altera su sabor.

La placa de cocción está equipada con **un interruptor ON-OFF para la placa de cocción, un termostato para ajustar la temperatura de +30°C a +90°C y 2 reguladores independientes para ajustar la intensidad de las lámparas.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 2 BOMBILLAS DE 250 W;

- cable de 1,5 m + toma de corriente.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA