

Vitrina refrigerada ventilada de sobremesa 160 L +2 °C/+8 °C L 873 mm x P 580 mm x H 670 mm

MODELO: G-VPR160

Dimensione vetrinette
L 702 x P 568 x H 686 mm

711,00 € + IVA

En stock

Dimensiones interiores de la vitrina refrigerada	L 841 x P 498 x H 384 mm
Dimensione vetrinette	L 702 x P 568 x H 686 mm
Peso neto	75 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	220 -240 - 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C
Gas refrigerante	R600a
Absorción	160 W
Estante	NR 2 estantes
Capacidad del frigorífico	120 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+ 28° C/ 60 HR
Clase de eficiencia energética	C

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	Luz interior LED; 2 rejillas cromadas e x traíbles
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Manual
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Tipo de armario	E x positor refrigerado de sobremesa
Tipo de vitrinas	Vitrinas refrigeradas
Control de temperatura	Digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Normative	CE

Descripción

Vitrina refrigerada de sobremesa 160 L +2 °C/+8 °C L 873 mm x P 580 mm x H 670 mm

La vitrina expositora de sobremesa tiene una estructura de acero inoxidable y plástico, con 4 lados de cristal panorámicos, cristal frontal curvo y puertas correderas en el lado del operador. El doble acristalamiento permite un mejor aislamiento y diferenciación de la temperatura exterior de la temperatura interior de la vitrina.

La refrigeración es ventilada, y el frío es generado por un evaporador situado fuera de la cámara.

La evaporación del agua de condensación y el descongelamiento son manuales.

El control de temperatura es electrónico.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- ILUMINACIÓN INTERIOR LED
- 2 REJILLAS: L 820 x P 376 mm / L 820 x P 412 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIVA