

## Pedido del cliente

### Vitrina Refrigerada Ventilada con 3 estantes 350 LT +2°C/+8°C 4 lados de cristal, L 650

Precio: 1.842,00 € + IVA

---



---

Referencia: VOL65

Fabricante: Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Vitrinas panorámicas pastelería

---

### Descripción

#### **Vitrina Refrigerada Ventilada con 3 estantes 350 LT +2°C/+8°C 4 lados de cristal.**

Las vitrinas refrigeradas permiten exponer el producto al público manteniendo una perfecta refrigeración y conservación.

La **estructura exterior es de acero con una puerta de cristal reversible** con bisagra en el lado derecho. Las puertas tienen **dobles cristales en los 4 lados** y el panel frontal es fácilmente accesible para permitir una limpieza perfecta del condensador.

En el interior, la vitrina dispone de **3 estantes de cristal regulables en altura e iluminados**, para que pueda presentar sus productos de la mejor manera.

La **refrigeración es ventilada**, por lo que el frío se produce mediante un evaporador externo. El **desescarche es automático**.

La **temperatura es positiva** regulable de **+2°C/+8°C** y puede gestionarse y controlarse fácilmente mediante un **termostato digital** situado en la parte inferior de la pantalla.

Antes de la puesta en marcha, deben colocarse los cristales tanto en los estantes expositores como en el estante de la base para cerrar el compartimento técnico. Los cristales son desmontables para facilitar la limpieza y el mantenimiento de la máquina.

#### EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 RUEDAS GIRATORIAS, 2 DE ELLAS CON FRENO:

- ILUMINACIÓN INTERNA POR LEDS CON ENCENDIDO INDEPENDIENTE:

- 3 ESTANTES DE CRISTAL:

- CABLE+ENCHUFE.

#### **FOTO PURAMENTE INDICATIVA**

---

### Características

Característica

Valor

---

## Pedido del cliente

|  |   |
|--|---|
| <b>Dimensiones externas</b>              | L 650 mm x P 810 mm x H 1440 mm   |
| <b>Dimensiones internas</b>              | L 620 mm x P 700 mm x H 920 mm  |
| <b>Peso neto</b>                         | Kg  |
| <b>Tensión</b>                           | Monofásica - 230 V  |
| <b>Equipamiento de serie</b>             | luces LED interiore con encendido independiente, 4 ruedas giratorias (2 con freno), 3 estantes, cable+enchufe |
| <b>Estructura externa</b>                | De acero inoxidable y cristal   |
| <b>Alimentación eléctrica</b>            | 220 -240 - 50 Hz  |
| <b>Temperatura</b>                       | +2°C/ +8°C  |
| <b>Número de estantes</b>                | 3   |
| <b>Refrigeración</b>                     | Ventilada   |
| <b>Gas refrigerante</b>                  | R290  |
| <b>Absorción</b>                         | 480 W   |
| <b>Estructura interna</b>                | 3 estantes  |
| <b>Desescarche</b>                       | Automático  |
| <b>Número de puertas</b>                 | 1   |
| <b>Tipo de puerta</b>                    | Puerta con vidrio   |
| <b>Puerta</b>                            | Reversible  |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>               | Positiva  |
| <b>Tipo de armario</b>                   | Varios tipos  |
| <b>Capacidad del frigorífico</b>         | 350 LT  |
| <b>Control de temperatura</b>            | Con termostato digital  |
| <b>Unidad de refrigeración</b>           | No tropicalizada  |
| <b>Clase de eficiencia energética</b>    | C   |
| <b>Longitud de la vitrina expositora</b> | 650 mm  |
| <b>Número de lados de vidrio</b>         | 4   |
| <b>Capacidad del estante</b>             | 15 Kg   |