

Pedido del cliente

Vinoteca ventilada con marco puerta de acero inox 150 LT 4 estantes 36 botellas +5°C/+22°C

Precio: 536,00 € + IVA



Referencia: WINE150NSX

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vinotecas

Breve descripción

- La **puerta con cierre automático y junta magnética** limita la dispersión del frío y optimiza **el ahorro energético**.
 - La puerta tiene doble cristal semi-oscurecido para **proteger el vino de la luz**.
 - Equipada con **cerradura con llave**.
-

Descripción

Vinoteca ventilada con marco puerta de acero inoxidable 150 LT 4 estantes 36 botellas +5°C/+22°C.

La cava ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para el correcto envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un ambiente sin vibraciones que permite que el vino madure correctamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que, por el contrario, pueden alterar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural .

La vinoteca dispone de puerta de doble cristal templado y con protección para limitar la cantidad de luz natural que entra en el interior del armario protegiendo los vinos. De hecho, la luz intensa puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del espumoso, sobre todo si las botellas son de cristal transparente.

Vinoteca ventilada con marco puerta de acero inoxidable 150 LT 4 estantes 36 botellas +5°C/+22°C.

La cava ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para el correcto envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un ambiente sin vibraciones que permite que el vino madure correctamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que, por el contrario, pueden alterar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural .

La vinoteca dispone de puerta de doble cristal templado y con protección para limitar la cantidad de luz natural que entra en el interior del armario protegiendo los vinos. De hecho, la luz intensa puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del espumoso, sobre todo si las botellas son de cristal transparente.

La temperatura a la que se conserva el vino también es importante. Hay que tener cuidado de que la temperatura nunca descienda por debajo de -4°C, ya que se corre el riesgo de congelación, mientras que por encima de 30°C los

Pedido del cliente

compuestos volátiles del vino podrían hervir y el color y la claridad del vino se verían afectados. En general, la temperatura ideal para conservar el vino oscila entre +10 °C y +15 °C.

El **exterior** de la vinoteca es de **color inox** con una **puerta de doble cristal con tratamiento UV**; el **interior** es de **color oscuro**.

La vinoteca tiene una **capacidad aproximada de 36 botellas de 750 ml** (tamaño de la botella: 80 mm de diámetro x 300 mm de altura) y dispone de una zona refrigerada con posibilidad de **regular la temperatura entre +5 °C y +22 °C**.

La vinoteca tiene **4 estantes** en el interior para almacenar las botellas y cuenta con una **luz LED interior**.

La **pantalla externa es táctil**, también hay una **cerradura de seguridad con llave**.

La **refrigeración es ventilada** y utiliza **gas R600a**.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 ESTANTES INTERIORES:

- CIERRE CON LLAVE:

- LUZ LED INTERIOR:

- CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL.

LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA BODEGA, SE ENTIENDE CON TODOS LOS ESTANTES LLENOS.

EL NÚMERO DE BOTELLAS ES INDICATIVO Y VARÍA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA ALTURA DE LAS BOTELLAS.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 595 mm x P 630 mm x H 820 mm

Pedido del cliente

Dimensiones internas	L 510 mm x P 440 mm x H 610 mm
Potencia	0,075 KW
Peso neto	43 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	4 estantes interiores; cerradura con llave; luz LED interior
Alimentación eléctrica	220-240 V/50-60 Hz - 0,6 A
Temperatura	+5°C/+22°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Vinotecas
Capacidad del frigorífico	150 L
Clase de eficiencia energética	G
Ruido	40 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Temperatura de las vinotecas	Simple
Tipo de estante	Estraibile
Compresor	1 compresor presente
Número de lados de vidrio	1
Disponibilidad	En Stock