

Vinoteca ventilada con marco puerta de acero inoxidable 280 LT 8 estantes 89 botellas +5°C/+22°C

MODELO: WINE280NSX

Dim. externas
L 595 x P 720 x H 1445 mm

767,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 595 mm x P 720 mm x H 1445 mm
Dim. internas	L 520 mm x P 540 mm x H 1250 mm
Potencia	0,11 KW
Peso neto	82 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	220-240 V/50-60 Hz // 0,65 A
Temperatura	+5°C/+22°C
Gas refrigerante	R600a
Número de puertas	1
Clase de eficiencia energética	G
Ruido	40 dB
Número de lados de vidrio	1
Temperatura (+/-)	Positiva

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	8 estantes internos; cerradura con llave; luz led interna
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Tipo de armario	Vinotecas
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Temperatura de las vinotecas	Simple
Tipo de estante	Estraibile
Compresor	1 compresor presente
Motor	motor único
Normative	CE

Descripción

Vinoteca ventilada con marco puerta de acero inoxidable 280 LT 8 estantes 89 botellas +5°C/+22°C.

La cava ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para el correcto envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un ambiente sin vibraciones que permite que el vino madure correctamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que, por el contrario, pueden alterar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural .

La vinoteca dispone de puerta de doble cristal templado y con protección para limitar la cantidad de luz natural que entra en el interior del armario protegiendo los vinos. De hecho, la luz intensa puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del espumoso, sobre todo si las botellas son de cristal transparente.

La cava ofrece la posibilidad de personalizar la temperatura para crear un clima ideal para el envejecimiento del vino; el aislamiento permite mantener una humedad constante, esencial para el correcto envejecimiento del vino.

La vinoteca también ofrece un ambiente sin vibraciones que permite que el vino madure correctamente, evitando las vibraciones de los frigoríficos normales que, por el contrario, pueden alterar el sedimento natural del vino, interfiriendo en el proceso de envejecimiento natural .

La vinoteca dispone de puerta de doble cristal templado y con protección para limitar la cantidad de luz natural que entra en el interior del armario protegiendo los vinos. De hecho, la luz intensa puede afectar negativamente al sabor del vino, especialmente del espumoso, sobre todo si las botellas son de cristal transparente.

La temperatura a la que se conserva el vino también es importante. Hay que tener cuidado de que la temperatura nunca descienda por debajo de -4°C, ya que se corre el riesgo de congelación, mientras que por encima de 30°C los compuestos volátiles del vino podrían hervir y el color y la claridad del vino se verían afectados. En general, la temperatura ideal para conservar el vino oscila entre +10 °C y +15 °C.

E**l exterior** de la vinoteca es de **color inox** con una **puerta de doble cristal con tratamiento UV**; el **interior** es de **color oscuro.**

La vinoteca tiene una **capacidad aproximada de 89 botellas de 750 ml** (tamaño de la botella: 80 mm de diámetro x 300 mm de altura) y dispone de una zona refrigerada con posibilidad de **regular la temperatura** entre **+5 °C y +22 °C.**

La vinoteca tiene **8 estantes** en el interior para almacenar las botellas y cuenta con una **luz LED interior.**

La **pantalla externa es táctil**, también hay una **cerradura de seguridad con llave.**

La **refrigeración es ventilada** y utiliza **gas R600a.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 8 ESTANTES INTERIORES:

- CIERRE CON LLAVE:

- LUZ LED INTERIOR:

- CONTROL POR PANTALLA TÁCTIL.

LA CAPACIDAD EN BOTELLAS ES RELATIVA A LA CARGA MÁXIMA DE LA BODEGA, SE ENTIENDE CON TODOS LOS ESTANTES

LLENOS.

EL NÚMERO DE BOTELLAS ES INDICATIVO Y VARÍA EN FUNCIÓN DEL DIÁMETRO Y LA ALTURA DE LAS BOTELLAS.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA