

Cocina a gas de sobremesa, 2 fuegos con quemador piloto, 700 mm de profundidad

MODELO: PO-T70/40

Dim. externas
L 400 x P 700 x A 280 mm

668,00 € + IVA

Producción 15/20 días

Dim. externas	L 400 mm x P 700 mm x A 280 mm
Profundidad de la placa de cocción	700 mm
Peso	28 Kg
Cantidad de fogones	NR 2 fogones
Potencia total del gas	9,2 Kw
Fuente de energía	Gas

Estructura externa	De acero ino x idable - AISI304
Potencia de los fogones	1 fuego x 3,7 Kw + 1 fuego x 5,5 Kw
Tipo de placa de cocción	A gas
Carrocería	Acero ino x idable
Normative	CE
Tipo de inyectores	Inyectores para gas Metano de fabrica (Inyectores para gas GLP sin montar incluidos)

Descripción

Cocina a gas de sobremesa, 2 fuegos con quemador piloto, 700 mm de profundidad.

La cocina a gas de sobremesa es un elemento práctico y funcional por su facilidad de transporte, así como por la **posibilidad de montaje en una estructura de puente y de colocación en un armario abierto o con puertas.**

Las placas de cocción a gas permiten infinitas combinaciones con un rendimiento comparable al de la gran hostelería. Se adaptan a cualquier necesidad y permiten una eficiencia y funcionalidad al más alto nivel, adaptándose muy bien a las cocinas profesionales de restaurantes y locales de comida rápida.

La serie 700 es sinónimo de robustez, ergonomía, fiabilidad y versatilidad. Los materiales de construcción son de alta calidad y esta característica los hace duraderos en el tiempo.

La estructura externa de la cocina a gas de sobremesa es de acero INOX-AISI304, con un grosor de 12/10 y con cubetas de acero esmaltado que se pueden desmontar fácilmente para su limpieza, y rejillas de hierro fundido esmaltado a prueba de ácidos con radios largos para acomodar ollas y sartenes de diferentes tamaños.

Los quemadores son rápidos con grifos de gas con válvula de seguridad con termopar y llama piloto. La placa de cocción de gas tiene 1 fuego con una potencia de 3,7 Kw + 1 fuego con una potencia de 5,5 Kw.

Para el correcto funcionamiento del aparato se recomienda la limpieza diaria, retirando y lavando las rejillas y cubetas con paños húmedos o con agua y detergentes no abrasivos.

EJEMPLO DE PRODUCTO FINAL