

Pedido del cliente

Amasadora de alta hidratación con cabeza elevable y cuba extraíble - 32L - Monofásica - Velocidad variable

Precio: 2.120,00 € + IVA



Referencia: HYD25SRMX

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Amasadora de Alta hidratación

Descripción

Amasadora de alta hidratación con cabeza elevable y cuba extraíble - 32L - Monofásica - Velocidad variable

La **amasadora de espiral con panel de control mecánico, cabeza elevable, cuba extraíble y variador de velocidad** es especialmente adecuada para masas de alta hidratación de **hasta el 90%**, permitiendo obtener una mezcla perfectamente homogénea. Por esta razón, estos modelos son ideales para pizzerías y panaderías.

La amasadora de espiral está compuesta por **un cuerpo pintado en blanco con pintura anti-arañazos**, una **cuba para la masa**, una espiral sumergida y un rompedor de masa en acero inoxidable. Al activar la máquina, la cuba comienza a girar sobre su propio eje de manera uniforme, mientras que la espiral sumergida en la masa también gira en su eje. **La combinación de estos movimientos estira y desarrolla la masa, logrando una mezcla homogénea en pocos minutos.**

Las amasadoras de espiral imprimen una gran fuerza a la masa, por lo que son utilizadas para la producción de **masas duras, como las de pizza y pan**. Además, la máquina asegura una **óptima oxigenación, favoreciendo la fermentación y el desarrollo de la malla de gluten.**

El sistema de transmisión es especialmente silencioso, ya que está equipado con un motorreductor en baño de aceite y una transmisión por cadena.

Las amasadoras cuentan con una rejilla de protección de acero inoxidable con **microinterruptor de seguridad.**

DOTACIÓN DE SERIE:

- Cable + enchufe Schuko

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 420 mm x P 762 mm x H 864/1123 mm
Peso neto	102 Kg
Equipamiento de serie	Cable+presa
Peso de la masa	25Kg
Potencia del motor	2,4 Kw (3,2HP)
Tipo de amasadora	Espiral cabezal elevable y cuba extraíble
Capacidad de la amasadora	32 LT
Cuba	Cuba giratoria
Transmisión	Por cadena

Pedido del cliente

Medidas de la cuba de la amasadora	? 400 mm x A 260 mm
Masa por hora	75 Kg
Velocidad de la amasadora	Velocidad variable
Velocidad de rotación	ESPIRAL: 55-250 rpm
Alimentación eléctrica	220-240V 1N 50/60 Hz
Material del utensilio	Acero inoxidable
Material de la cuba	Acciaio INOX
Cable	Cable + enchufe
Requisitos para el cable de alimentación	Cable monofásico 3 polos (1P+N+T)