

Pedido del cliente

Amasadora de alta hidratación con cabezal y cuba fija - 42L - Monofásica - Velocidad variable

Precio: 1.820,00 € + IVA



Referencia: HYD38SBMX

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Amasadora de Alta hidratación

Descripción

Amasadora de alta hidratación con cabezal y cuba fija - 42L - Monofásica - Velocidad variable

La amasadora de espiral con panel de **control mecánico, cabezal y cuba fija y variador de velocidad** es especialmente adecuada para masas de **alta hidratación** de hasta **el 90%**, permitiendo obtener una mezcla perfectamente homogénea. Por esta razón, estos modelos son ideales para pizzerías y panaderías.

La amasadora de espiral está compuesta por un cuerpo **pintado en blanco con pintura anti-arañazos**, una cuba para la masa, una espiral sumergida y un rompedor de masa en acero inoxidable. Al activar la máquina, la cuba comienza a girar sobre su propio eje de manera uniforme, mientras que la espiral sumergida en la masa también gira en su eje. La combinación de estos movimientos **estira y desarrolla la masa, logrando una mezcla homogénea en pocos minutos.**

Las amasadoras de espiral imprimen una gran fuerza a la masa, por lo que son utilizadas para la producción de masas duras, como las de pizza y pan. Además, la máquina asegura una **óptima oxigenación, favoreciendo la fermentación y el desarrollo de la malla de gluten.**

El sistema de transmisión es especialmente silencioso, ya que está equipado con un motorreductor en baño de aceite y una transmisión por cadena.

Las amasadoras cuentan con una rejilla de protección de acero inoxidable con **microinterruptor de seguridad.**

DOTACIÓN DE SERIE:

- Cable + enchufe Schuko

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 474 mm x P 800 mm x H 866/1148 mm
Peso neto	62 Kg
Equipamiento de serie	Cavo+presa
Peso de la masa	38 Kg
Potencia del motor	3,6 Kw (4,8HP)
Tipo de amasadora	Espiral cabezal fijo y cuba fija
Capacidad de la amasadora	42 LT
Cuba	Cuba giratoria
Transmisión	Por cadena

Pedido del cliente

Medidas de la cuba de la amasadora	Ø 450 mm x A 260 mm
Masa por hora	114 Kg
Velocidad de la amasadora	Velocidad variable
Velocidad de rotación	ESPIRAL: 55-250 rpm
Alimentación eléctrica	220-240V 1N 50/60 Hz
Material del utensilio	Acero inoxidable
Material de la cuba	Acciaio INOX
Cable	Cable + enchufe
Requisitos para el cable de alimentación	Cable monofásico 3 polos (1P+N+T)