

## Pedido del cliente

**Mesa Refrigerada para Pastelería 3 puertas 600 x 400 mm,  
con superficie en inox, -2°C/+8°C, clase energética C.**

**Precio: 1.247,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** G-PA3100TN-FC

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas 600x400 - Prof.800

## Pedido del cliente

### Descripción

**Mesa Refrigerada para Pastelería 3 puertas 600 x 400 mm, con superficie en inox, -2°C/+8°C, clase energética C.**

La mesa refrigerada para pastelería tiene una **estructura externa e interna** completamente fabricada **en acero INOX**, incluyendo el panel trasero. En su interior, la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

**La refrigeración es ventilada**, con un grupo incorporado extraíble para un fácil mantenimiento. La mesa también cuenta con un sistema de **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de toda la mesa, se canaliza en un falso techo con ranuras especiales que permiten distribuir el aire refrigerado de manera equitativa en toda la zona de almacenamiento.

**La temperatura es positiva**, con valores que oscilan entre -2°C y +8°C. La temperatura se puede ajustar y monitorear constantemente a través de un **termostato digital**.

La resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta permite la eliminación de la condensación, y el proceso de **evaporación del agua de condensación y descongelación es automático**.

Las puertas cuentan con sellos magnéticos y muelles de retorno. Los pies son ajustables.

#### DOTACIÓN DE SERIE

- 1 REJILLA 600 mm x 400 mm POR PUERTA;

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

#### FOTO PURAMENTE INDICATIVA

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 2020 mm x P 800 mm x H 850 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1562 mm x P 630 mm x H 580 mm
<b>Peso neto</b>	114 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla de 600 mm x 400 mm y 1 par de guías por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 -240 - 50 Hz

## Pedido del cliente

Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	398 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura ( +/- )	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Encimera de trabajo	De acero inoxidable
Capacidad del frigorífico	580 LT
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+35°C / 50%HR
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	120 gr
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha