

Pedido del cliente

**Mesa Refrigerada para Pastelería 3 puertas 600 x 400 mm,
con superficie en inox, -2°C/+8°C, clase energética C.**

Precio: 1.294,00 € + IVA



Referencia: G-PA3100TN-FC

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Mesas refrigeradas 600x400 - Prof.800

Pedido del cliente

Descripción

Mesa Refrigerada para Pastelería 3 puertas 600 x 400 mm, con superficie en inox, -2°C/+8°C, clase energética C.

La mesa refrigerada para pastelería tiene una **estructura externa e interna** completamente fabricada **en acero INOX**, incluyendo el panel trasero. En su interior, la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza, garantizando así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, con un grupo incorporado extraíble para un fácil mantenimiento. La mesa también cuenta con un sistema de **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme a lo largo de toda la mesa, se canaliza en un falso techo con ranuras especiales que permiten distribuir el aire refrigerado de manera equitativa en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva, con valores que oscilan entre -2°C y +8°C. La temperatura se puede ajustar y monitorear constantemente a través de un **termostato digital**.

La resistencia eléctrica integrada en el marco de la puerta permite la eliminación de la condensación, y el proceso de **evaporación del agua de condensación y descongelación es automático**.

Las puertas cuentan con sellos magnéticos y muelles de retorno. Los pies son ajustables.

DOTACIÓN DE SERIE

- 1 REJILLA 600 mm x 400 mm POR PUERTA;

- 1 PAR DE GUÍAS POR PUERTA.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 2020 mm x P 800 mm x H 850 mm
Dimensiones internas	L 1562 mm x P 630 mm x H 580 mm
Peso neto	114 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla de 600 mm x 400 mm y 1 par de guías por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	220 -240 - 50 Hz

Pedido del cliente

Temperatura	-2°C/+8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Absorción	398 W
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Cajonera	Sin cajonera
Encimera de trabajo	De acero inoxidable
Capacidad del frigorífico	580 LT
Control de temperatura	Mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+35°C / 50%HR
Clase de eficiencia energética	C
Peto trasero	Sin peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	120 gr
Encimera de trabajo	sì
Posición del motor	A la derecha
Disponibilidad	En Stock