

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 3 puertas con peto trasero Prof. 800 mm  
0°C / +10°C con motor remoto**

**Precio: 2.307,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** TR803TNSRAL

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesa refrigerada con motor remoto

---

### Descripción

#### **Mesa refrigerada 3 puertas con peto trasero Prof. 800 mm 0°C / +10°C con motor remoto**

La **mesa refrigerada** cuenta con una estructura externa e interna de acero inoxidable AISI 304 (incluida la parte trasera externa), a excepción del fondo exterior que es de acero galvanizado. Las superficies de trabajo son siempre de acero inoxidable AISI 304 con espesor 10/10 y borde frontal redondeado para una limpieza fácil y rápida.

El interior de la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad en el uso. La mesa está equipada con puertas con cierre automático y posición de apertura fija a 100°. Junta magnética fácilmente desmontable. Tiradores profesionales y compactos con diseño innovador.

**La refrigeración es ventilada con monobloque remoto de fácil mantenimiento.** El frío es producido por un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige hacia el evaporador para enfriarlo y luego impulsa el aire refrigerado nuevamente al interior de la cámara. De este modo, en el interior de la mesa se obtiene un frío ligeramente más seco.

**La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.**

**El armario refrigerado está preparado para motor remoto: esto significa que en el interior de la máquina solo está presente la parte evaporadora, mientras que la parte condensadora debe adquirirse por separado e instalarse por personal cualificado con certificación de frigorista (F-GAS).**

**La estructura monocasco es de cielo abierto con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC y tiene un espesor de 60 mm.**

La mesa dispone de guías portarrejillas extraíbles y regulables en altura en **9 posiciones diferentes.**

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta;
- 1 rejilla de polietileno 600 x 400 por puerta;
- cable + enchufe.

### FOTO MERAMENTE INDICATIVA

---

### Características

## Pedido del cliente

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1955 mm x P 800 mm x H 950/1000 mm
<b>Peso neto</b>	122 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno GN1/1 de 530 mm x 325 mm por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V-1 50
<b>Temperatura</b>	0°/ +10° C
<b>Capacidad de carga</b>	27 rejillas 600 mm x 400 mm
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R452A
<b>Absorción</b>	60 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	3
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Automática
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	800 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
<b>Motor</b>	remoto
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Encimera de trabajo</b>	sì