

Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 3 puertas con peto trasero Prof. 800 mm
0°C / +10°C con motor remoto**

Precio: 2.225,00 € + IVA



Referencia: TR803TNSRAL

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesa refrigerada con motor remoto

Descripción

Mesa refrigerada 3 puertas con peto trasero Prof. 800 mm 0°C / +10°C con motor remoto

La **mesa refrigerada** cuenta con una estructura externa e interna de acero inoxidable AISI 304 (incluida la parte trasera externa), a excepción del fondo exterior que es de acero galvanizado. Las superficies de trabajo son siempre de acero inoxidable AISI 304 con espesor 10/10 y borde frontal redondeado para una limpieza fácil y rápida.

El interior de la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad en el uso. La mesa está equipada con puertas con cierre automático y posición de apertura fija a 100°. Junta magnética fácilmente desmontable. Tiradores profesionales y compactos con diseño innovador.

La **refrigeración es ventilada con monobloque remoto de fácil mantenimiento**. El frío es producido por un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige hacia el evaporador para enfriarlo y luego impulsa el aire refrigerado nuevamente al interior de la cámara. De este modo, en el interior de la mesa se obtiene un frío ligeramente más seco.

La **descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas**.

El armario refrigerado está preparado para motor remoto: esto significa que en el interior de la máquina solo está presente la parte evaporadora, mientras que la parte condensadora debe adquirirse por separado e instalarse por personal cualificado con certificación de frigorista (F-GAS).

La **estructura monocasco es de cielo abierto con aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC y tiene un espesor de 60 mm**.

La mesa dispone de guías portarrejillas extraíbles y regulables en altura en **9 posiciones diferentes**.

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta;
- 1 rejilla de polietileno 600 x 400 por puerta;
- cable + enchufe.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1955 mm x P 800 mm x H 950/1000 mm
Peso neto	122 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno GN1/1 de 530 mm x 325 mm por puerta
Estructura externa	De acero inoxidable - AISI304
Alimentación eléctrica	230 V-1 50
Temperatura	0°/ +10° C
Capacidad de carga	27 rejillas 600 mm x 400 mm
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R452A
Absorción	60 W
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	3
Tipo de puerta	Puerta ciega
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Automática
Temperatura (+/-)	Positiva
Peto trasero	Con peto trasero
Profundidad de la mesa refrigerada	800 mm
Tipo de mesa refrigerada	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
Motor	remoto
Carrocería	Acero inoxidable
Encimera de trabajo	sì