

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 3 puertas con peto trasero Prof. 800 mm  
-18°C /-22°C con motor remoto**

**Precio: 2.307,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** TR803BTSRAL

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesa refrigerada con motor remoto

---

### Descripción

**Mesa refrigerada 3 puertas con peto trasero Prof. 800 mm -18°C /-22°C / con motor remoto.**

La **mesa refrigerada** cuenta con una estructura externa e interna de acero inoxidable AISI 304 (incluida la parte trasera externa), a excepción del fondo exterior que es de acero galvanizado. Las superficies de trabajo son siempre de acero inoxidable AISI 304 con espesor 10/10 y borde frontal redondeado para una limpieza fácil y rápida.

El interior de la mesa presenta ángulos redondeados para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad en el uso. La mesa está equipada con puertas con cierre automático y posición de apertura fija a 100°. Junta magnética fácilmente desmontable. Tiradores profesionales y compactos con diseño innovador.

**La refrigeración es ventilada con monobloque** remoto de fácil mantenimiento. El frío es producido por un evaporador situado fuera de la cámara. Un ventilador aspira el aire caliente de la cámara, lo dirige hacia el evaporador para enfriarlo y luego impulsa el aire refrigerado nuevamente al interior de la cámara. De este modo, en el interior de la mesa se obtiene un frío ligeramente más seco.

**La descongelación y la evaporación del agua de condensación son automáticas.**

**El armario refrigerado está preparado para motor remoto: esto significa que en el interior de la máquina solo está presente la parte evaporadora, mientras que la parte condensadora debe adquirirse por separado e instalarse por personal cualificado con certificación de frigorista (F-GAS).**

**La estructura monocasco es de cielo abierto** con **aislamiento de poliuretano** inyectado a alta presión sin CFC ni HCFC y tiene un espesor de 60 mm.

**La mesa dispone de guías portarrejillas extraíbles y regulables en altura en 9 posiciones diferentes.**

DOTACIÓN DE SERIE:

- 1 par de guías en "U" antivuelco por puerta;
- 1 rejilla de polietileno 600 x 400 por puerta;
- cable + enchufe.

### FOTO MARAMENTE INDICATIVA

---

### Características

## Pedido del cliente

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1955 mm x P 800 mm x H 950/1000 mm
<b>Peso neto</b>	122 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 par de guías en U antivuelco y 1 rejilla de polietileno GN1/1 de 530 mm x 325 mm por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V-1 50
<b>Temperatura</b>	- 18°/-22°C
<b>Capacidad de carga</b>	27 rejillas 600 x 400 mm
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R452A
<b>Absorción</b>	60 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable - AISI304
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	3
<b>Tipo de puerta</b>	Puerta ciega
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Cerradura de la puerta</b>	Automática
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Negativa
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	800 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas de 600 x 400 mm
<b>Motor</b>	remoto
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Encimera de trabajo</b>	sì