

Pedido del cliente

**Ablandador manual en acero inoxidable, 2 grifos niquelados
3/8, tapa de acero, 6 LT**

Precio: 68,00 € + IVA



Referencia: AD5MA8

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Descalcificadores de agua profesionales

Descripción

Ablandador manual en acero inoxidable, 2 grifos niquelados 3/8, tapa de acero, 6 LT

El ablandador manual en acero inoxidable **AISI 304L**, con tapa de acero y grifos de latón niquelado, se utiliza para el ablandamiento del agua destinada a alimentar lavavajillas industriales, lavavasos, lavavajillas y máquinas de hielo.

Seguros y de funcionamiento sencillo, los ablandadores previenen las incrustaciones eliminando los problemas causados por los depósitos de cal producidos por la dureza del agua, mejorando así su calidad y reduciendo los costos de mantenimiento de los aparatos.

Atención: Para la instalación de un ablandador en una cocina profesional, recomendamos un sistema de depuración único, instalado antes del sistema hidráulico, en la entrada de la cocina. De esta forma, el ablandador suministra agua ablandada a todos los electrodomésticos y fregaderos presentes en la cocina. En caso de que la instalación se realice para un único punto de uso, se debe asegurar, en función de la frecuencia de uso y la dureza del agua, que el ablandador tenga una capacidad suficiente de producción de agua ablandada.

La instalación de un ablandador de agua requiere competencias técnicas específicas y debe ser realizada por fontaneros calificados.

La regeneración de las resinas debe realizarse con una periodicidad que varía según la cantidad de agua que pasa por el depurador. Al alcanzar el máximo número de litros por ciclo, es necesario regenerar las resinas para que el ablandador siga siendo eficaz en la depuración del agua. Esta operación se realiza utilizando sal gruesa común de cocina y se recomienda efectuarla, siguiendo las instrucciones del manual, antes o después del servicio, y dura aproximadamente 1 hora.

FOTO PURAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	Ø 185 mm x H 335 mm
Temperatura de trabajo	min. 5°C - max 50°C
Capacidad	6 LT
Presión de alimentación	min. 1 Bar - max 8 Bar
Accesorios de lavado	Purificador y descalcificador
Agujero de fijación del fregadero	G 3/8" M - G 3/4" M
Consumo sal para ciclo	0,8 Kg
Disponibilidad	En Stock