

Pedido del cliente

Armario refrigerado ventilado inox puerta cristal -18°C/-22°C - 300 LT Clase energética C

Precio: 1.197,00 € + IVA



Referencia: G-EFV400GSS

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: 400L

Descripción

Armario refrigerado ventilado inox puerta cristal -18°C/-22°C 279 LT Clase energética C

El armario refrigerado tiene una **estructura externa en acero inoxidable** y una **estructura interna en poliestireno (PS)**, mientras que los paneles externos del fondo y la parte trasera son de **chapa galvanizada**.

La refrigeración es ventilada y el frío se produce mediante un evaporador de placa ubicado directamente dentro de la cámara.

La temperatura es negativa (-18°C/-22°C) y se puede controlar y regular mediante termostato.

La descongelación se produce cuando el compresor se para y **la evaporación del agua de condensación es automática**.

La puerta en cristal batiente NO es reversible e incluye una luz interna.

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- 4 rejillas 475 x 377 mm;
- 1 rejilla 475 x 147 mm.

Dadas las dimensiones, el armario refrigerado pertenece a la categoría de frigoríficos con capacidad menor o igual a 400 litros.

FOTO PURAMENTE ILUSTRATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 600 mm x P 600 mm x H 1860 mm
Dimensiones internas	L 460 mm x P 460 mm x H 1627 mm
Peso neto	103 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	4 rejillas 475 x 377 mm, 1 rejilla 475 x 147 mm
Estructura externa	De acero inoxidable
Alimentación eléctrica	230 V- 1 P- 50 Hz
Temperatura	- 18°/-22°C
Refrigeración	Ventilada

Pedido del cliente

Gas refrigerante	R290
Absorción	530 W
Estructura interna	In PS
Espesor del aislamiento	70 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	1
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Cerradura de la puerta	Cerradura con llave
Temperatura (+/-)	Negativa
Capacidad del frigorífico	300 LT
Control de temperatura	Con termostato digital
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Tipo de armario refrigerado	Estándar
Categoría de litros	400 LT
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+30° C / 55 % HR
Clase de eficiencia energética	C
Peso bruto	115 Kg
Cantidad de gas	120 gr
Disponibilidad	En Stock