

Pedido del cliente

Máquina de hielo monofásica, 25 kg/24 h, cubito macizo, refrigeración por aire

Precio: 749,00 € + IVA



Referencia: ICE2.5AR

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Cubito macizo

Pedido del cliente

Breve descripción

- La máquina de hielo es capaz de producir cubitos de hielo macizos, con forma troncocónica, indicados para enfriar cualquier bebida sin aguarla.
 - Los productores de hielo Gastrodomus son aptos para todo tipo de actividades, con una capacidad de producción diaria que va desde los 20 kg hasta los 300 kg, y una capacidad de almacenamiento que va de los 6 kg a los 75 kg.
 - El compresor es tropicalizado y puede instalarse en ambientes con temperaturas de **hasta 43 °C**.
 - El producto cuenta con ventilación frontal, lo que lo hace apto para ser empotrado.
 - El revestimiento de la máquina es fácilmente desmontable, lo que permite una limpieza interna sencilla.
 - Producto **MADE IN ITALY**, fabricado con componentes de alta calidad.
-

Descripción

Máquina de hielo monofásica kg 25/24h cubito macizo versión con refrigeración por aire

La máquina de cubitos macizos está fabricada completamente en acero inoxidable y representa lo mejor de su gama. Esta máquina incorpora las tecnologías más avanzadas para garantizar siempre el máximo rendimiento y una larga vida útil. La formación de los cubitos se realiza mediante la aspersion de agua sobre un evaporador horizontal de cobre que, al enfriarse, forma cubitos de alta densidad. **El cubito macizo que se obtiene con este fabricante es muy puro y está indicado para enfriar cualquier tipo de bebida sin aguarla.**

La característica principal de esta máquina de hielo **es su bajo consumo de agua**, lo que se traduce en un considerable ahorro energético. El producto cuenta con ventilación frontal, lo que lo hace apto para su instalación empotrada, y los costes de asistencia y mantenimiento son realmente bajos. Además, la máquina también es adecuada para instalación libre, ya sea detrás de la barra o cerca de la zona de atención al cliente.

La máquina está equipada con enchufe Schuko y control mecánico, con posibilidad de regular fácilmente el peso del cubito y la capacidad de almacenamiento. También dispone de un interruptor que desactiva el sistema de refrigeración para facilitar la limpieza del equipo.

La máquina está diseñada para cubrir todo tipo de usos, tanto residenciales como comerciales, así como para discotecas, quioscos al aire libre, zonas de buffet y ceremonias, bares, restaurantes y clubes privados. **También se**

Pedido del cliente

caracteriza por su facilidad de transporte, instalación rápida y sencilla, y su gran adaptabilidad a cualquier espacio gracias a su tamaño compacto.

La producción y la limpieza están controladas por una placa electrónica y el revestimiento de la máquina es fácilmente desmontable para permitir la limpieza interna. El aparato está tropicalizado, lo que permite su instalación en ambientes con temperaturas de hasta 43 ° C y uso de agua hasta 35 ° C.

El productor de hielo puede adquirirse con enfriamiento por aire o por agua.

El consumo de agua para la refrigeración por aire es de 10,5 L/h, mientras que para la refrigeración por agua es de 38 L/h.

En los modelos con enfriamiento por agua, la electroválvula reforzada está ubicada en la parte frontal para facilitar el mantenimiento.

ALGUNOS CONSEJOS:

Si la máquina debe instalarse empotrada, es recomendable elegir la versión con enfriamiento por agua, ya que el aire dentro del espacio de encastre normalmente no es suficiente para refrigerar adecuadamente la máquina.

La máquina con enfriamiento por aire podría tener un rendimiento menor en los meses de verano, ya que al tomar aire del exterior, podría no enfriarse correctamente dentro del circuito.

Los modelos con enfriamiento por aire requieren un mantenimiento más frecuente debido a la acumulación de partículas de polvo.

El productor con enfriamiento por agua tiene un mayor consumo de agua, ya que, además del agua necesaria para producir el hielo, utiliza agua adicional para enfriar el circuito, la cual se toma directamente de la red hidráulica.

Pedido del cliente

La máquina no puede estar completamente encerrado dentro de una puerta o armario. Es necesario, de hecho, prever una abertura frontal al menos a la altura de la rejilla, y se deben dejar aproximadamente **5 cm de espacio alrededor de toda la máquina.**

La máquina también necesita:

- **un desagüe en el suelo** (sumidero)
- **una llave de paso para la toma de agua**
- **una toma de corriente para enchufar el cable**, la cual debe estar prevista durante la fase de diseño o instalación.

Dentro de la máquina se incluyen el **tubo de entrada y el de desagüe**, y está equipada con un **cable con enchufe tipo Schuko.**

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

Cable de alimentación con enchufe SCHUKO;

Filtro de aire;

Pala para hielo.

Características

Característica	Valor
Equipamiento de serie	Cable de alimentación completo con enchufe SCHUKO; Cuchara.
Tipo de cubitos de hielo	Cubito macizo
Peso del cubito de hielo	18 gramos
Medida de la máquina de hielo	L 365 mm x P 520 mm x H 600 mm
Producción en 24 horas	25 kg
Capacidad de almacenamiento	6 kg (aprox. 353 cubitos)
Tensión estándar	230 V/ 50 Hz

Pedido del cliente

Potencia absorbida	330 W
Peso neto de la máquina de hielo	30 Kg
Gas refrigerante	R290
Medidas del cubo de hielo	33 mm x 30 mm
Altura de las patas	0 - 20 mm
Cubitos por ciclo	28
Sistema de control	Control electrónico
Tipología raffreddamento	Aria