

Pedido del cliente

Máquina de hielo monofásica, 165 kg/24 h, cubito macizo, refrigeración por aire

Precio: 2.272,00 € + IVA



Referencia: ICE165/75AR

Fabricante: Gastrodomus

Categoría: Cubito macizo

Pedido del cliente

Descripción

Máquina de hielo monofásica kg 165/24h cubito macizo refrigeración por aire

La máquina de cubitos macizos está construida completamente en acero inoxidable y representa lo mejor de su gama. De hecho, la máquina incorpora todas las tecnologías más recientes para garantizar siempre el máximo rendimiento y una larga vida útil. La formación de los cubitos se realiza mediante un sistema de aspersion de agua sobre un evaporador horizontal de cobre que, al enfriarse, forma cubitos de alta densidad. El cubito macizo producido por este fabricante es muy puro y está indicado para enfriar cualquier bebida sin aguarla.

La característica principal de esta máquina de hielo es su bajo consumo de agua, lo que conlleva un considerable ahorro energético. El producto tiene ventilación frontal, lo que lo hace apto para empotrar, y los costes de asistencia y mantenimiento son realmente bajos. Además, la máquina también es adecuada para instalación libre detrás de la barra o cerca de la zona de servicio al cliente.

Está equipado con enchufe schuko y control mecánico con **posibilidad de regular fácilmente el peso del cubito** y la capacidad de almacenamiento. Además, dispone de un interruptor que desactiva el sistema de refrigeración para facilitar la limpieza del fabricante de hielo.

La máquina está diseñada para satisfacer todo tipo de usos, tanto residenciales como comerciales, pero también para discotecas, quioscos al aire libre, zonas de buffet y ceremonias, bares, restaurantes y clubes privados. Se caracteriza, además, por su facilidad de transporte, instalación práctica y rápida, y alta adaptabilidad a todos los espacios, gracias a sus dimensiones reducidas.

La producción y la limpieza son controladas por una tarjeta electrónica, y el revestimiento de la máquina es fácilmente desmontable para una limpieza interna más eficiente. El aparato está tropicalizado y puede instalarse en ambientes con temperaturas de hasta 43 °C y utilizando agua hasta los 35 °C.

La máquina de hielo puede adquirirse con sistema de enfriamiento por agua o por aire.

En los modelos con enfriamiento por agua, la electroválvula reforzada está ubicada en posición frontal para facilitar el mantenimiento.

ALGUNOS CONSEJOS:

Si la maquina debe instalarse empotrada, es recomendable elegir la versión con enfriamiento por agua, ya que el aire dentro del espacio de encastre normalmente no es suficiente para refrigerar adecuadamente la máquina.

La máquina con enfriamiento por aire podría tener un rendimiento menor en los meses de verano, ya que al tomar aire del exterior, podría no enfriarse correctamente dentro del circuito.

Los modelos con enfriamiento por aire requieren un mantenimiento más frecuente debido a la acumulación de partículas de polvo.

El productor con enfriamiento por agua tiene un mayor consumo de agua, ya que, además del agua necesaria para producir el hielo, utiliza agua adicional para enfriar el circuito, la cual se toma directamente de la red hidráulica.

Pedido del cliente

EQUIPAMIENTO DE SERIE:

- Cable de alimentación completo con enchufe SCHUKO;
- Filtro de aire;
- Pala.

Características

| Característica | Valor |
|---|--------------------------------|
| Tipo de cubitos de hielo | Cubito macizo |
| Peso del cubito de hielo | 18 gramos |
| Medida de la máquina de hielo | L 840 mm x P 760 mm x H 985 mm |
| Producción en 24 horas | 165 Kg |
| Capacidad de almacenamiento | 75 kg (aprox. 4411 cubitos) |
| Tensión estándar | 230 V/ 50 Hz |
| Potencia absorbida | 1375 W |
| Peso neto de la máquina de hielo | 96 Kg |
| Gas refrigerante | R290 |
| Medidas del cubo de hielo | 33 mm x 30 mm |
| Altura de las patas | 125 - 190 mm |
| Cubitos por ciclo | 108 |
| Sistema de control | Control electrónico |
| Tipología raffreddamento | Aria |