

## Pedido del cliente

### Mesa refrigerada 4 cajones 700 mm -2°C/+8°C

Precio: 1.572,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** GA2100TN2C2C

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Mesas refrigeradas con cajones

## Pedido del cliente

### Descripción

#### Mesa refrigerada 4 cajones 700 mm -2°C/+8°C

La mesa refrigerada tiene una estructura interna y externa completamente realizada en acero INOX, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de patas de acero INOX. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratado contra la corrosión. La mesa también tiene un recirculado de aire frío. La zona de producción del frío está situada a la derecha, y para distribuir el frío de manera uniforme en todo el ancho de la mesa, el aire frío se canaliza mediante un falso techo con ranuras que permiten una distribución homogénea en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es positiva y se mantiene en un rango de -2°C a +8°C. La temperatura puede regularse y controlarse constantemente mediante un termostato digital, que además regula el descongelamiento de la mesa.

La eliminación de la condensación se realiza mediante una resistencia eléctrica insertada en el marco de la puerta y la evaporación del agua es automática.

#### DOTACIÓN DE SERIE:

- 4 cajones

#### DATOS ÚTILES:

#### PATAS DE MESAS REFRIGERADAS SIN ALZADA:

ALTURA MÍNIMA 860 mm

PATA MÁXIMA 880 mm

RECORRIDO DE LA PATA 20 mm

FOTO PURAMENTE INDICATIV

[FOTO PURAMENTE INDICATIVA](#)

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1360 mm x P 700 mm x H 860 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 902 mm x P 530 mm x H 589 mm
<b>Peso neto</b>	98 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable

## Pedido del cliente

<b>Alimentación eléctrica</b>	230 V-1 P-50 Hz
<b>Temperatura</b>	-2°C/+8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Absorción</b>	300 W
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Mediante termostato digital
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Cantidad de cajones</b>	4
<b>Cajonera</b>	Con cajonera
<b>Capacidad del frigorífico</b>	282 Litros
<b>Control de temperatura</b>	Mediante termostato digital
<b>Clase de eficiencia energética</b>	C
<b>Peto trasero</b>	Sin peto trasero
<b>Profundidad de la mesa refrigerada</b>	700 mm
<b>Tipo de mesa refrigerada</b>	Específico para rejillas GN1/1
<b>Altura del cajón</b>	set 2 cajones de 1/2
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	4 cajones de 1/2
<b>Encimera de trabajo</b>	sì
<b>Posición del motor</b>	A la derecha
<b>Disponibilidad</b>	En Stock