

## Pedido del cliente

**Vitrina refrigerada para pizzería con tapa de acero inoxidable, L 1400 mm, para 4 cubetas GN 1/3 + 1 cubeta GN 1/2**

**Precio: 302,00 € + IVA**

---



## Pedido del cliente

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Vitrinas frias para cubetas

---

### Descripción

**Vitrina refrigerada con tapa de acero inoxidable L 1400 mm para 4 cubetas GN 1/3 + 1 cubeta GN 1/2.**

Las vitrinas refrigeradas para cubetas son ideales para la conservación de los recipientes de ingredientes utilizados para preparar y rellenar la pizza, hamburguesas, bocadillos etc.

Cuenta con estructura interna y externa completamente en acero inoxidable, con una práctica tapa abatible que permite cerrar y mantener protegidas las guarniciones en su interior.

La temperatura de trabajo es positiva, **con un rango de +2 °C a +10 °C**, y puede controlarse fácilmente mediante un termómetro digital ubicado en el lado derecho de la vitrina.

La refrigeración es estática y utiliza gas refrigerante R600a.

Altura con la tapa abierta: **H 590 mm.**

La vitrina es adecuada para alojar una combinación estándar de 4 cubetas GN 1/3 + 1 cubeta GN 1/2 gastronorm en acero inoxidable o en policarbonato, o bien las combinaciones mostradas en la galería de imágenes.

**Cubetas y tapas no incluidas.**

Embalaje en caja de madera incluido en el precio.

**Atención:** la vitrina no debe colocarse con la parte trasera directamente contra la pared, ya que esto obstruye las tomas de aire posteriores necesarias para la circulación del aire y, en consecuencia, para la refrigeración. El compartimento técnico no se enfriará adecuadamente y se activará constantemente la protección térmica del compresor. Con el tiempo, la vitrina se dañará hasta dejar de funcionar.

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 1400 x P 395 x H 270 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 1045 x P 305 x H 165 mm
<b>Potencia</b>	0,1 KW
<b>Peso neto</b>	36.6 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	divisores cubetas
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	2° C/ 10° C
<b>Refrigeración</b>	Estática
<b>Gas refrigerante</b>	R600a
<b>Espesor del aislamiento</b>	40 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Control de temperatura</b>	Electrónico
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b>	+33°C / 60%HR
<b>Clase de eficiencia energética</b>	Non soggetto a classificazione energetica
<b>Predisposición</b>	Cubetas GN1/3
<b>Cantidad de cubetas</b>	4 bacinelle GN1/3 + 1 bacinella GN1/2
<b>Motor</b>	a la derecha
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Cantidad de gas</b>	30 gr
<b>Longitud de la vitrina</b>	1400 mm
<b>Cable</b>	Cable + enchufe