

Pedido del cliente

**Vitrina refrigerada con tapa de acero inoxidable L 1800 mm
para 8 cubetas GN 1/3**

Precio: 330,00 € + IVA



Referencia: PA18038X

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas frias para cubetas

Descripción

Vitrina refrigerada con tapa de acero inoxidable L 1800 mm para 8 cubetas GN 1/3

Las vitrinas refrigeradas para cubetas son ideales para la conservación de los recipientes de ingredientes utilizados para preparar y rellenar la pizza, hamburguesas, bocadillos etc.

Cuenta con estructura interna y externa completamente en acero inoxidable, con una práctica tapa abatible que permite cerrar y mantener protegidas las guarniciones en su interior.

La temperatura de trabajo es positiva, **con un rango de +2 °C a +10 °C**, y puede controlarse fácilmente mediante un termómetro digital ubicado en el lado derecho de la vitrina.

La refrigeración es estática y utiliza gas refrigerante R600a.

Altura con la tapa abierta: **H 590 mm**.

La vitrina es adecuada para alojar una combinación estándar de 8 cubetas GN 1/3 gastronorm en acero inoxidable o en policarbonato, o bien las combinaciones mostradas en la galería de imágenes.

Cubetas y tapas no incluidas.

Embalaje en caja de madera incluido en el precio.

Atención: la vitrina no debe colocarse con la parte trasera directamente contra la pared, ya que esto obstruye las tomas de aire posteriores necesarias para la circulación del aire y, en consecuencia, para la refrigeración. El compartimento técnico no se enfriará adecuadamente y se activará constantemente la protección térmica del compresor. Con el tiempo, la vitrina se dañará hasta dejar de funcionar.

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1800 x P 395 x H 270 mm
Dimensiones internas	L 1445 x P 305 x H 165 mm
Potencia	0,15 KW
Peso neto	42.6 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Divisores cubetas
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	2° C/ 10° C
Refrigeración	Estática
Gas refrigerante	R600a
Espesor del aislamiento	40 mm
Desescarche	Automático
Temperatura (+/-)	Positiva
Control de temperatura	Electrónico
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+33°C / 60%HR
Clase de eficiencia energética	Non soggetto a classificazione energetica
Predisposición	Cubetas GN1/3
Cantidad de cubetas	8 cubetas GN1/3
Motor	a la derecha
Carrocería	Acero inoxidable
Cantidad de gas	30 gr
Longitud de la vitrina	1800 mm
Cable	Cable + enchufe