

Pedido del cliente

Vitrina refrigerada de sobremesa 100 LT +2°C/+8°C L 695 x P 462 x H 670 mm

Precio: 458,00 € + IVA



Referencia: G-VPR100

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Vitrinas frías

Descripción

Vitrina refrigerada de sobremesa 100 LT +2°C/+8°C L 695 x P 462 x H 670 mm

La vitrina expositora de sobremesa tiene una estructura de acero inoxidable y plástico con 4 lados de vidrio panorámico, vidrio frontal curvo y puertas correderas en el lado del operador. El doble vidrio permite diferenciar la temperatura exterior de la temperatura interna de la vitrina.

La refrigeración es ventilada y el frío se produce mediante un evaporador situado fuera de la cámara.

La evaporación del agua de condensación y la descongelación son manuales.

El control de la temperatura es electrónico.

DOTACIÓN DE SERIE:

- LUZ INTERIOR LED;
- 2 REJILLAS L 820 x P 376 / L 820 x P 412 mm.

FOTO PURAMENTE ILUSTRATIVA

Características

Característica	Valor
Peso neto	75 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	Luz interior LED; 2 rejillas cromadas extraíbles
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 Hz
Temperatura	+2°C/ +8°C

Pedido del cliente

Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R600a
Absorción	160 W
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta con vidrio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Tipo de armario	Expositor refrigerado de sobremesa
Estante	NR 2 estantes
Tipo de vitrinas	Vitrinas refrigeradas
Capacidad del frigorífico	100 LT
Control de temperatura	Digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Máx. temperatura/Humedad ambiente	+ 28° C/ 60 HR
Clase de eficiencia energética	C
Dimensiones interiores de la vitrina refrigerada	L 841 x P 498 x H 384 mm
Cantidad de gas	45 gr
Dimensione vetrinette	L 702 x P 568 x H 686 mm