

## Pedido del cliente

**Mesa refrigerada 6 cajones con fregadero y peto, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, equipada con grifo Ø 25 mm.**

**Precio: 2.561,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** GAL3200TN2C2C2C

**Fabricante:** Gastrodomus

## Pedido del cliente

**Categoría:** Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

### Descripción

**Mesa refrigerada 6 cajones con fregadero y peto, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, equipada con grifo Ø 25 mm.**

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente realizada en **acero INOX**, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de pies en acero INOX. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

**La refrigeración es ventilada**, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha, por lo que, para distribuir el frío uniformemente en toda la anchura de la mesa, es necesario canalizar el aire mediante un falso techo con ranuras específicas que permiten distribuir de manera homogénea el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es **positiva** y se mantiene en un rango de **+2°C a +8°C**. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente gracias a un termostato digital que además regula el descongelamiento de la mesa.

**La evaporación del agua es automática.**

**El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.**

En el fregadero ya se ha realizado el agujero para el grifo de 25 mm de diámetro y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

#### DOTACIÓN DE SERIE:

- Grifo solo agua fría
- Desbordamiento
- Tapón de desagüe

### FOTO MERAMENTE INDICATIVA

### Características

Característica	Valor
<b>Altura cajón 1/2</b>	230 mm
<b>Dimensiones externas</b>	L 1795 mm x P 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm peto)
<b>Dimensiones internas</b>	L 1230 mm x P 580 mm x H 560 mm

## Pedido del cliente

<b>Potencia</b>	0.27 Kw
<b>Peso neto</b>	146 Kg
<b>Tensión</b>	Monofásica - 230 V
<b>Equipamiento de serie</b>	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo de descarga, tapón de desagüe
<b>Estructura externa</b>	De acero inoxidable
<b>Temperatura</b>	+2°C/ +8°C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Estructura interna</b>	De acero inoxidable
<b>Espesor del aislamiento</b>	60 mm
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	Ninguna puerta
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Medida de la cuba del fregadero</b>	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
<b>Capacidad del frigorífico</b>	403 L
<b>Control de temperatura</b>	Con termostato digital
<b>Unidad de refrigeración</b>	No tropicalizada
<b>Clase de eficiencia energética</b>	E
<b>Peto trasero</b>	Con peto trasero
<b>Motor</b>	incorporado
<b>Carrocería</b>	Acero inoxidable
<b>Configuración de los cajones</b>	6 cajones de 1/2
<b>Agujero de fijación del fregadero</b>	Ø 25 mm
<b>Posición del motor</b>	A la derecha
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Disponibilidad</b>	En Stock