

Pedido del cliente

Mesa refrigerada 6 cajones con fregadero y peto, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, equipada con grifo Ø 25 mm.

Precio: 2.470,00 € + IVA



Referencia: GAL3200TN2C2C2C

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Mesas refrigeradas con lavamanos y cajones

Descripción

Mesa refrigerada 6 cajones con fregadero y peto, Prof. 700 mm, temp. +2°C/+8°C, equipada con grifo Ø 25 mm.

La **mesa refrigerada** tiene una estructura interna y externa completamente realizada en **acero INOX**, incluido el panel trasero. La mesa es regulable en altura gracias a la presencia de pies en acero INOX. En el interior, la mesa presenta esquinas redondeadas para facilitar las operaciones de limpieza y garantizar así higiene y practicidad.

La refrigeración es ventilada, lo que significa que el frío se produce mediante un evaporador externo con aletas tratadas anticorrosión. La mesa también cuenta con **recirculación de aire frío**. El compartimento de producción de frío está situado a la derecha, por lo que, para distribuir el frío uniformemente en toda la anchura de la mesa, es necesario canalizar el aire mediante un falso techo con ranuras específicas que permiten distribuir de manera homogénea el aire refrigerado en toda la zona de almacenamiento.

La temperatura es **positiva** y se mantiene en un rango de **+2°C a +8°C**. La temperatura puede ajustarse y controlarse constantemente gracias a un termostato digital que además regula el descongelamiento de la mesa.

La evaporación del agua es automática.

El motor de la mesa refrigerada y el fregadero están situados a la derecha.

En el fregadero ya se ha realizado el agujero para el grifo de 25 mm de diámetro y el grifo está instalado en el centro de la cubeta.

DOTACIÓN DE SERIE:

- Grifo solo agua fría
- Desbordamiento
- Tapón de desagüe

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Altura cajón 1/2	230 mm
Dimensiones externas	L 1795 mm x P 700 mm x H 960 mm (860 + 100 mm peto)
Dimensiones internas	L 1230 mm x P 580 mm x H 560 mm

Pedido del cliente

Potencia	0.27 Kw
Peso neto	146 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Equipamiento de serie	1 rejilla GN1/1 y 1 par de guías por puerta, grifo, tubo de descarga, tapón de desagüe
Estructura externa	De acero inoxidable
Temperatura	+2°C/ +8°C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Estructura interna	De acero inoxidable
Espesor del aislamiento	60 mm
Desescarche	Automático
Número de puertas	Ninguna puerta
Temperatura (+/-)	Positiva
Medida de la cuba del fregadero	L 250 mm x A 400 mm x P 250 mm
Capacidad del frigorífico	403 L
Control de temperatura	Con termostato digital
Unidad de refrigeración	No tropicalizada
Clase de eficiencia energética	E
Peto trasero	Con peto trasero
Motor	incorporado
Carrocería	Acero inoxidable
Configuración de los cajones	6 cajones de 1/2
Agujero de fijación del fregadero	Ø 25 mm
Posición del motor	A la derecha
Cable	Cable + enchufe