

Pedido del cliente

**Placa de inducción empotrable 1 zona, superficie inductiva
Ø 220 mm – 2 kW**

Precio: 98,00 € + IVA



Referencia: D20N

Fabricante: Gastrodomus

Pedido del cliente

Categoría: Placas de inducción y placas electricas

Descripción

Placa de inducción empotrable 1 zona, superficie inductiva Ø 220 mm – 2 kW.

La **placa de inducción empotrable de 1 zona de cocción** es la solución ideal para cocinas profesionales, laboratorios de alimentos, estaciones de trabajo y entornos donde se requiere rapidez, seguridad y eficiencia energética. Gracias a la tecnología de inducción, permite una **cocción rápida y uniforme** sin llama, transfiriendo el calor directamente al recipiente metálico compatible.

Rendimiento elevado y control preciso

Equipada con sensor táctil y pantalla digital, la placa permite regular la **potencia en 10 niveles, de 500 a 2000 W**, garantizando el máximo control de la temperatura en cada fase de cocción. La temperatura de funcionamiento varía de **60°C a 240°C**, haciéndola apta para múltiples preparaciones.

Diseño compacto e instalación empotrada

Diseñada para empotrar en la encimera o banco de trabajo, esta placa de inducción profesional presenta dimensiones compactas y una instalación sencilla. La estructura de plástico asegura ligereza y practicidad, mientras que la superficie de vitrocerámica garantiza resistencia, higiene y facilidad de limpieza.

Fiable y lista para usar

La placa se entrega con cable de alimentación y enchufe incluidos, lista para conectarse a la red eléctrica 220-240V. El diámetro del área de inducción de 200–220 mm es ideal para ollas y sartenes de uso profesional compatibles con inducción.

Características Técnicas

Tipo: Placa de inducción empotrable

Zonas de cocción: 1

Potencia: 2 kW

Regulación de potencia: 10 niveles (500–2000 W)

Temperatura de funcionamiento: 60°C – 240°C

Diámetro inducción: 200–220 mm

Alimentación: 220-240V | 1N | 50/60 Hz

Peso neto: 3,6 kg

Dimensiones

Pedido del cliente

Dimensiones externas: L 320 x P 340 x H 78 mm

Dimensiones empotrado: L 300 x P 320 mm

Equipamiento de serie

Cable de conexión a la red

Enchufe incluido

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría diferir ligeramente de lo mostrado en la foto

Características

| Característica | Valor |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Dimensiones externas | L 320 x P 340 x H 78 mm |
| Potencia | 2 KW |
| Peso neto | 3,6 Kg |
| Temperatura de funcionamiento | 60°C / 240°C |
| Alimentación eléctrica | 220-240V 1N 50/60 Hz |
| Diámetro de la inducción | 210 mm |
| Medidas de la base empotrada | L 300 x P 320 mm |
| Cable | Cable + enchufe |
