

Carro térmico armariado bain?marie con temperatura diferenciada para 2 cubetas GN1/1

MODELO: 7370A2

Dim. externas
L 965 x P 720 x A 960 mm

3.221,00 € + IVA

Solicita plazos entrega

Dim. externas	L 965 mm x P 720 mm x A 960 mm
Potencia	2 KW
Tensión	Monofásica - 230 V
Alimentación eléctrica	230 V/ 1 N/ 50 - 60 Hz
Temperatura	+30°C/+90°C

Capacidad	2 cubetas GN1/1 de 200 mm de altura
Tipo de carro	Carro térmico baño maría
Material del carro	estructura de acero ino x idable
Normative	CE

Descripción

Carro térmico armariado bain?marie con temperatura diferenciada para 2 cubetas GN1/1.

El carro térmico armariado con cubeta a **temperaturas diferenciadas** es la solución ideal para **comedores, cocinas profesionales, catering y restauración colectiva** que necesitan mantener los alimentos a la temperatura óptima durante el transporte y la distribución. Diseñado para garantizar **máxima higiene, seguridad y control preciso del calor**, este carro calefactado combina **robustez estructural** y **tecnología funcional**.

Fabricado íntegramente en **chapa de acero inoxidable AISI 304** con acabado satinado, ofrece **alta resistencia a la corrosión**, facilidad de limpieza y una **durabilidad superior**, perfecta para un uso intensivo diario.

Gracias al **aislamiento con paneles de poliuretano expandido**, el carro mantiene la temperatura interna estable, reduce la dispersión térmica y garantiza un **consumo energético optimizado**.

Las **cubetas bain?marie estampadas**, con bordes redondeados y aptas para cubetas **GN1/1 hasta 200 mm de altura**, permiten una gestión independiente de los alimentos gracias a **termostatos mecánicos dedicados**. El sistema de calentamiento húmedo (bain?marie) ofrece máxima versatilidad, con **resistencia externa** para una distribución uniforme del calor. En el fondo de la cubeta hay un **orificio de desagüe** con **válvula de cierre**.

En la parte inferior se encuentran **2 compartimentos calefactados** de **600 W** cada uno, cerrados con **puertas abatibles**, aislados térmicamente y equipados con **4 pares de guías** con intereje de **6 mm**, para la inserción de cubetas **GN1/1**.

El carro está equipado con **parachoques perimetral** en goma gris anti?marca y **4 ruedas** con soporte zincado: **2 fijas** y **2 giratorias con freno**, todas con **anillo de goma gris anti?marca**.

Las cubetas están excluidas.

FOTO MERAMENTE ILUSTRATIVA