

Placa de inducción de libre instalación, 1 zona de cocción, superficie inductiva Ø 220 mm – 2 kW



MODELO: PFD20

Dimensiones externas

L 290 x P 370 x H 44 mm

98,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 290 x P 370 x H 44 mm
Potencia	2 KW
Peso neto	2,3 Kg
Temperatura de funcionamiento	60°C / 240°C

Alimentación eléctrica	220-240V 1N 50/60 Hz
Diámetro de la inducción	de 118 mm a 220 mm
Disponibilidad	En Stock
Cable	Cable + enchufe

Descripción

Placa de inducción de libre instalación, 1 zona de cocción, superficie inductiva Ø 220 mm – 2 kW.

La placa de inducción de 2 kW con 1 zona de cocción es una solución compacta y eficiente, ideal para cocinas profesionales, laboratorios gastronómicos y puestos de trabajo donde se requiere rapidez de cocción, seguridad y precisión. La tecnología de inducción permite cocinar sin llama, transfiriendo el calor directamente al recipiente metálico compatible.

Control digital, temporizador y seguridad

La placa está equipada con termostato touch con display digital y mando giratorio, que permite:

- Regular la potencia en 8 niveles, de 500 a 2000 W
- Ajustar la temperatura de cocción de 60 °C a 240 °C

Además, cuenta con temporizador programable de 0 a 180 minutos y función Lock/Unlock, que permite bloquear los ajustes durante los modos Heating o Timer, aumentando la seguridad operativa.

Diseño compacto e instalación empotrable

Esta placa de inducción profesional presenta una estructura de plástico ligera y resistente, y una superficie de vitrocerámica fácil de limpiar y apta para uso intensivo. La zona inductiva Ø 220 mm es compatible con recipientes para inducción de uso profesional.

Fiabilidad y cumplimiento normativo

La placa se suministra con cable de alimentación y enchufe Schuko incluidos, lista para usar. Cumple con la normativa CE, garantizando fiabilidad y seguridad en entornos profesionales y comerciales.

Características técnicas

- Tipo: Placa de inducción
- Zonas de cocción: 1
- Potencia: 2 kW
- Regulación de potencia: 8 niveles (500–2000 W)
- Regulación de temperatura: 60 °C – 240 °C
- Temporizador: 0–180 minutos
- Función de seguridad: Lock / Unlock
- Diámetro zona de inducción: 118–220 mm
- Alimentación: 220–240 V | 1N | 50/60 Hz
- Peso neto: 2,3 kg
- Certificación: CE

Dimensiones

- Dimensiones externas: L 290 x P 370 x H 44 mm

Dotación de serie

- Cable de conexión a la red
- Enchufe Schuko incluido

?? Para ofrecer siempre lo mejor, actualizamos constantemente nuestros productos: el aspecto podría diferir ligeramente de las imágenes mostradas.

