

## Pedido del cliente

**Mostrador expositor de gastronomía ventilado, vidrio recto, estante intermedio, 0°/+5°C, longitud 1200 mm, full opcional.**

**Precio: 1.349,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** BAIA12

**Categoría:** SERIE BAIA - profundidad 85 cm - cristal recto

## Pedido del cliente

---

### Descripción

**Mostrador expositor de gastronomía ventilado, vidrio recto, estante intermedio, 0°/+5°C, longitud 1200 mm, full opcional.**

La **vitrina expositora de gastronomía ventilada** es la solución ideal para quienes desean un mostrador profesional capaz de unir **elegancia, funcionalidad y máxima capacidad de conservación**. Diseñada para realzar productos frescos como **embutidos, carne, quesos, verduras y repostería**, es la elección perfecta para **gastronomías, carnicerías, panaderías, pastelerías, supermercados y tiendas de alimentos** que buscan un mostrador expositivo profesional.

Dotada de refrigeración ventilada con agregado interno, asegura una temperatura constante entre 0°C y +5°C, ideal para la conservación de alimentos frescos incluso en ambientes de **hasta 25°C y con humedad del 60%**. La distribución uniforme del frío permite mantener los alimentos en las mejores condiciones durante todo el período de exposición.

Esta vitrina se distingue por un diseño contemporáneo gracias a los paneles **frontales y de base en acero pintado, fáciles de limpiar y resistentes al desgaste**. La amplia área expositiva en acero, el vidrio recto frontal y los laterales completamente de vidrio garantizan una visibilidad total de los productos. Está dotada de estante intermedio de vidrio y vidrio anticondensación, elementos que contribuyen a una exposición siempre clara y ordenada.

La vitrina cuenta con una amplia área expositiva constituida por planos removibles y una cámara interna de almacenamiento refrigerada, ambas realizadas en acero. La cámara dispone de prácticas puertas abatibles, perfectas para tener siempre a mano las reservas refrigeradas.

Los productos dentro de la vitrina se exhiben de manera atractiva gracias a la presencia de iluminación LED color blanco.

El funcionamiento es rápido e intuitivo y presenta control digital de la temperatura mediante un display situado en la parte inferior trasera de la máquina, descongelamiento automático y evacuación del agua de condensación mediante bandeja.

Características técnicas:

- La superficie de trabajo en acero inoxidable, material de fácil limpieza e higienización.
- Puertas de vidrio corredizas del lado del operador.
- Vidrio frontal abatible para una limpieza simple y rápida.
- 4 ruedas fijas y 4 pies regulables para un transporte facilitado y máxima estabilidad durante el uso.
- Documentación.

**FOTO MERAMENTE INDICATIVA**

---

## Pedido del cliente

### Características

| Característica                              | Valor  |
|---|--|
| <b>Dimensiones externas</b>                 | L 1200 x P 850 x H 1210 mm   |
| <b>Potencia</b>                             | 0,33 KW  |
| <b>Peso neto</b>                            | 133 Kg   |
| <b>Equipamiento de serie</b>                | 1 estante, puertas corredizas de cristal, luz LED, cámara interior, cable + enchufe, cristal anticondensación, 4 pies 4 ruedas |
| <b>Alimentación eléctrica</b>               | 220 - 230V (1N) 50 HZ  |
| <b>Temperatura</b>                          | 0°C / +5°C   |
| <b>Refrigeración</b>                        | Ventilada  |
| <b>Gas refrigerante</b>                     | R290   |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>                  | Positiva   |
| <b>Longitud de la vitrina expositora</b>    | 1200   |
| <b>Profundidad de la vitrina expositora</b> | 850 mm   |
| <b>Altura de la vitrina expositora</b>      | 1200 mm  |
| <b>Cantidad de gas</b>                      | 130 gr   |
| <b>Cable</b>                                | Cable + enchufe  |
| <b>Se entrega</b>                           | Montado  |
| <b>Tipo de vidrio</b>                       | vidrio recto   |