

# Armario frigorífico ventilado monobloque con puertas de cristal - temp. +0°C/+8°C - capacidad 1300 L

## MODELO: M-GN1410TNG-FC

**Dim. externas**
L 1480 x P 830 x A 2010 mm

## 1.688,00 € + IVA

En stock

| | |
|---|---|
| **Dim. externas** | L 1480 mm x P 830 mm x A 2010 mm |
| **Dim. internas** | L 1360 x P 700 x A 1397 mm |
| **Peso neto** | 206 Kg |
| **Tensión** | Monofásica - 230 V |
| **Alimentación eléctrica** | 230 V- 1 P- 50 Hz |
| **Temperatura** | 0°/ +8° C |
| **Gas refrigerante** | R290 |
| **Absorción** | 508 W |
| **Espesor del aislamiento** | 60 mm |
| **Número de puertas** | 2 |
| **Capacidad del frigorífico** | 1300 Litri |
| **Máx. temperatura/Humedad ambiente** | + 38° C/ 60 HR |
| **Clase de eficiencia energética** | C |
| **Temperatura ( +/- )** | Positiva |

| | |
|---|---|
| **Disponibilidad** | En Stock |
| **Equipamiento de serie** | Luz interior, 6 rejillas, 12 guías, cerradura con llaves |
| **Estructura externa** | De acero ino x idable |
| **Refrigeración** | Ventilada |
| **Estructura interna** | Acero INO x - AISI304 |
| **Desescarche** | electrico |
| **Junta de estanquiedad** | e x traible |
| **Tipo de puerta** | Puerta con vidrio |
| **Puerta** | Reversible |
| **Cerradura de la puerta** | con llave |
| **Tipo de armario** | Varios tipos |
| **Control de temperatura** | Electrónico |
| **Carrocería** | Acero ino x idable |
| **Normative** | CE |

## Descripción

**Armario frigorífico ventilado monobloque con puertas de cristal - temp. +0°C/+8°C - capacidad 1300 L.**

El **armario frigorífico ventilado de 1300 litros** es la solución ideal para la **conservación profesional de alimentos en restaurantes, hoteles, obradores alimentarios y cocinas industriales.** Diseñado para garantizar la máxima eficiencia, fiabilidad y facilidad de uso, combina altas prestaciones con una estructura robusta y funcional.

La **refrigeración ventilada** garantiza una distribución uniforme de la temperatura en el interior de la cámara, mientras que el evaporador oculto permite aprovechar al máximo el espacio interior disponible. El **grupo frigorífico monobloque incorporado**, con sistema plug-in, permite una instalación rápida y facilita las operaciones de mantenimiento o sustitución.

El control de la temperatura se realiza mediante un **termostato electrónico digital**, que garantiza precisión y facilidad de gestión. El **sistema de desescarche automático, con control electrónico de la temperatura** de desescarche, y la **evaporación automática del agua de condensación** reducen al mínimo las intervenciones manuales. Además, el evaporador cuenta con tratamiento anticorrosión para una mayor durabilidad.

La estructura está diseñada para un uso intensivo: **puerta reversible con muelle de retorno, cierre con llave, junta extraíble** sin herramientas, **iluminación interior LED y fondo con esquinas redondeadas** para una limpieza fácil y rápida. Los paneles exteriores del fondo y la parte trasera están fabricados en chapa galvanizada, mientras que el monobloque está protegido con chapa de acero inoxidable. Completan el equipamiento los **pies regulables en altura** para conseguir una nivelación perfecta.

**Características principales:**

- Capacidad: 1300 litros
- Refrigeración: ventilada
- Grupo frigorífico: monobloque incorporado, sistema plug-in
- Control de temperatura: electrónico con termostato digital
- Desescarche: automático
- Evaporador: oculto, con tratamiento anticorrosión
- Puerta: reversible con muelle de retorno y cerradura
- Iluminación interior: LED
- Estructura: robusta y fácil de limpiar