

Pedido del cliente

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con 2 puertas correderas - 850 L- temperatura de trabajo 2°C / +10°C, color negro

Precio: 1.679,00 € + IVA



Referencia: FB850BS

Categoría: Vitrinas para bebidas

Pedido del cliente

Descripción

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con 2 puertas correderas, capacidad 850 L, temperatura de trabajo 2°C / +10°C, color negro.

El **expositor refrigerado ventilado para bebidas** con **doble puerta corredera** es la solución ideal para la conservación y exhibición profesional de bebidas en bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas. Diseñado para garantizar un alto rendimiento, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada con una estructura robusta.

Está equipado con **puertas de doble vidrio** e **iluminación LED blanca interna**, asegurando una presentación óptima de las bebidas y manteniendo una temperatura constante y uniforme gracias a la refrigeración ventilada.

Este frigorífico profesional para bebidas está pensado para ofrecer **fiabilidad, eficiencia energética y practicidad diaria**. Las puertas correderas permiten un uso cómodo incluso en espacios reducidos, mientras que la estructura sobre ruedas facilita la limpieza y reorganización del espacio.

Ideal para **bebidas, agua, latas y botellas**, es la elección perfecta para quienes buscan un expositor refrigerado profesional con puertas de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

Características técnicas:

- Sistema de refrigeración ventilada para una distribución uniforme del frío
- Doble puerta corredera de vidrio para reducir la pérdida de temperatura
- Cerradura con llave para mayor seguridad
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2°C a +10°C
- Iluminación LED blanca vertical de bajo consumo
- Descongelación automática para un mantenimiento sencillo
- Orificio de drenaje en la base con bandeja de recogida
- 8 parrillas de 497x375x25 mm con ganchos ajustables en altura
- 4 ruedas, de las cuales 2 con freno, para un fácil desplazamiento y colocación

Nota de uso: Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, es necesario limpiar adecuadamente las partes internas con detergentes neutros antibacterianos, mientras que las partes de plástico se pueden limpiar con paños húmedos.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1120 x P 570 x H 2100 mm
Dimensiones internas	L 1030 x P 440 x H 1650 mm
Potencia	0,6 KW
Peso neto	155 Kg
Equipamiento de serie	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	2° C/ 10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Porta con vetro doppio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Clase de eficiencia energética	C
Ruido	45 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta corredera
Cantidad de gas	120 gr
Cable	Cable + enchufe
Disponibilidad	En Stock