

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con doble puerta corredera y canopy - 850 LT - +2°C / +10°C, color blanco

MODELO: FB850CWS

Dim. externas

L 1120 x P 570 x H 2100 mm

1.456,00 € + IVA

En stock

Dim. externas	L 1120 x P 570 x H 2100 mm
Dim. internas	L 1030 × P 440 × H 1600 mm
Potencia	0,6 KW
Peso neto	155 Kg
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	2° C/ 10° C
Gas refrigerante	R290
Número de puertas	2
Clase de eficiencia energética	C
Ruido	45 dB
Cantidad de gas	120 gr

Temperatura (+/-)	Positiva
Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
Cable	Cable + enchufe
Refrigeración	Ventilada
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Porta con vetro doppio
Puerta	No reversible
Tipo de cierre de la puerta	Puerta corredera
Anchura de la escultura de fibra de vidrio	1120 mm
Normative	CE

Descripción

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con doble puerta corredera y canopy, capacidad 850 LT, temperatura +2°C / +10°C, color blanco.

El **expositor refrigerado ventilado de bebidas** con doble puerta corredera es la solución ideal para la conservación y exposición profesional de bebidas en bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas. Diseñado para garantizar alto rendimiento, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada con estructura robusta.

Equipado con doble cristal, iluminación LED blanca interna y **techo publicitario iluminado**, asegura una excelente presentación de las bebidas manteniendo una temperatura constante y uniforme gracias a la refrigeración ventilada.

Este frigorífico profesional para bebidas está pensado para ofrecer fiabilidad, eficiencia energética y practicidad diaria. Las puertas correderas permiten un uso cómodo incluso en espacios reducidos, mientras que la estructura sobre ruedas facilita la limpieza y reorganización del área.

Ideal para refrescos, agua, latas y botellas, es la elección perfecta para quienes buscan un frigorífico profesional con puerta de cristal, seguro, espacioso y de diseño moderno.

Características técnicas

- Sistema de refrigeración ventilada para una distribución homogénea del frío
- Doble puerta corredera de cristal para reducir pérdidas de temperatura
- Cerradura con llave para mayor seguridad
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Luz LED vertical interna blanca de bajo consumo
- Descongelación automática para un mantenimiento sencillo
- Orificio de fondo para desagüe de condensados con bandeja de recogida
- 8 rejillas 497x375x25 mm con ganchos regulables en altura
- 4 ruedas, 2 de ellas con freno, para facilitar el traslado y la colocación

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, es necesario limpiarlo adecuadamente: para las partes internas utilizar detergentes neutros antibacterianos y para las partes de plástico basta con paños húmedos.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA