

Pedido del cliente

Frigorífico expositor para bebidas, ventilado, con 2 puertas batientes, 632 L, 2°C/+10°C, color negro

Precio: 1.567,00 € + IVA



Referencia: FB750B

Categoría: Vitrinas para bebidas

Pedido del cliente

Descripción

Frigorífico expositor para bebidas, ventilado, con 2 puertas batientes, 632 L, 2°C/+10°C, color negro.

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con 2 puertas abatibles es la solución ideal para la **conservación y exhibición profesional de bebidas en bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas**. Diseñado para garantizar un alto rendimiento, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada con estructura robusta.

Equipado con doble vidrio, iluminación LED blanca interna, asegura una excelente presentación de las bebidas, manteniendo una temperatura constante y uniforme gracias a la refrigeración ventilada.

Este frigorífico profesional para bebidas está pensado para ofrecer fiabilidad, eficiencia energética y practicidad diaria. Las puertas abatibles con cierre automático y doble vidrio mejoran el aislamiento térmico y reducen la pérdida de frío, contribuyendo a la eficiencia energética, mientras que la estructura con ruedas facilita la limpieza y reorganización del espacio.

Ideal para **bebidas, agua, latas y botellas**, es la elección perfecta para quienes buscan un frigorífico profesional con puerta de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

Características técnicas

- Sistema de refrigeración ventilada para una distribución homogénea del frío
- Doble puerta abatible en vidrio doble para reducir las pérdidas térmicas
- Cerradura con llave para mayor seguridad
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Luz LED vertical interna blanca de bajo consumo
- Desescarche automático para un mantenimiento simplificado
- Orificio de fondo para evacuación de condensado con bandeja de recogida
- 8 rejillas 497x440x25 mm con ganchos ajustables en altura
- 4 ruedas, 2 de ellas con freno, para fácil desplazamiento y posicionamiento

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, se debe limpiar adecuadamente utilizando detergentes neutros antibacterianos para las partes internas, mientras que para las partes de plástico basta con paños húmedos.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Características

Pedido del cliente

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 1120 x P 595 x H 1970 mm
Dimensiones internas	L 1030 x P 480 x H 1120 mm
Potencia	0,4 KW
Peso neto	121 kg
Equipamiento de serie	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	+2° C/ +10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Porta con vetro doppio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Clase de eficiencia energética	F
Ruido	45 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Cantidad de gas	120 gr
Cable	Cable + enchufe
Dimensiones rejilla frigo	L 497 x P 440 x H 25 mm
Disponibilidad	En Stock