

## Pedido del cliente

**Expositor refrigerado ventilado para bebidas con puerta abatible 360 L, temperatura +2 °C / +10 °C, color negro**

**Precio: 503,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** FB360B

**Categoría:** Vitrinas para bebidas

---

## Pedido del cliente

### Descripción

**Expositor refrigerado ventilado para bebidas con puerta abatible, capacidad 360 L, temperatura +2 °C / +10 °C, color negro.**

**El frigorífico ventilado para bebidas con puerta abatible** es la solución ideal para la conservación y exposición profesional de bebidas en **bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas**. Diseñado para garantizar alto rendimiento, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada con una estructura robusta.

Equipado con doble cristal, iluminación LED blanca interna, asegura una excelente presentación de las bebidas, manteniendo una temperatura constante y uniforme gracias a la refrigeración ventilada.

Este frigorífico profesional está pensado para ofrecer fiabilidad, eficiencia energética y practicidad diaria. La puerta abatible con cierre automático y doble cristal mejora el aislamiento térmico y reduce la pérdida de frío, contribuyendo a la eficiencia energética, mientras que la estructura sobre ruedas facilita la limpieza y reorganización del espacio.

**Ideal para bebidas, agua, latas y botellas**, es la opción perfecta para quienes buscan un frigorífico profesional con puerta de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

#### Características técnicas:

- Sistema de refrigeración ventilada para una distribución homogénea del frío
- Puerta abatible de doble cristal para reducir pérdidas térmicas
- Cerradura con llaves para mayor seguridad
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Iluminación LED interna vertical blanca de bajo consumo
- Desescarche automático para un mantenimiento sencillo
- Orificio de desagüe de condensados con bandeja de recogida
- 4 estantes 483x420x40 mm con ganchos regulables en altura
- 4 ruedas, 2 con freno, para fácil desplazamiento y colocación

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, es necesario limpiar adecuadamente el interior con detergentes neutros antibacterianos, mientras que para las partes de plástico basta con paños húmedos.

#### FOTO MERAMENTE INDICATIVA

---

### Características

## Pedido del cliente

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 595 mm x P 600 mm x H 1950 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 480 mm x H 1530 mm
<b>Potencia</b>	0,32 KW
<b>Peso neto</b>	129,6 Kg
<b>Equipamiento de serie</b>	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 - 230V (1N) 50 HZ
<b>Temperatura</b>	2° C/ 10° C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	1
<b>Tipo de puerta</b>	Porta con vetro doppio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Ruido</b>	45 dB
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta batiente
<b>Cantidad de gas</b>	85 gr
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Disponibilidad</b>	En Stock