

Pedido del cliente

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con 2 puertas abatibles, 490 L, temperatura +2 °C/+10 °C, color negro

Precio: 1.119,00 € + IVA



Referencia: FB490B

Categoría: Vitrinas para bebidas

Pedido del cliente

Descripción

Expositor refrigerado ventilado para bebidas con 2 puertas abatibles, capacidad de 490 L, temperatura +2 °C/+10 °C, color negro.

El **expositor refrigerado ventilado para bebidas con doble puerta abatible** es la solución ideal para la conservación y exposición profesional de bebidas en **bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas**. Diseñado para garantizar un alto rendimiento, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada con una estructura robusta.

Equipado con doble vidrio e iluminación LED blanca interna, asegura una excelente presentación de las bebidas manteniendo una **temperatura constante y uniforme gracias a la refrigeración ventilada**.

Este frigorífico profesional está pensado para ofrecer fiabilidad, eficiencia energética y practicidad diaria. Las puertas abatibles de doble vidrio con cierre automático mejoran el aislamiento térmico y reducen la pérdida de frío, contribuyendo a la **eficiencia energética**, mientras que la estructura con ruedas facilita la limpieza y reorganización del espacio.

Ideal para bebidas, agua, latas y botellas, es la elección perfecta para quienes buscan un frigorífico profesional con puerta de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

Características técnicas:

- Sistema de refrigeración ventilada para una distribución homogénea del frío
- Doble puerta abatible de vidrio doble para reducir la pérdida de frío
- Cerradura con llaves para mayor seguridad
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Luz LED vertical interna blanca de bajo consumo
- Descongelación automática para un mantenimiento sencillo
- Orificio de fondo para drenaje de condensado con bandeja de recogida
- 8 estantes 340x425x40 mm con ganchos regulables en altura
- 4 ruedas, 2 con freno, para facilitar el desplazamiento y posicionamiento

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, es necesario limpiarlo adecuadamente: para las partes internas usar detergentes neutros antibacterianos, y para las partes de plástico basta con paños humedecidos.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 800 x P 605 x H 1970 mm
Dimensiones internas	L 710 x P 480 x H 1450 mm
Potencia	0,46 KW
Peso neto	100 Kg
Equipamiento de serie	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Porta con vetro doppio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Clase de eficiencia energética	B
Ruido	45 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Cantidad de gas	85 gr
Cable	Cable + enchufe
Dimensiones rejilla frigo	L 340 x P 425 x H 40 mm
Disponibilidad	En Stock