

Pedido del cliente

Expositor refrigerado ventilado para bebidas, 2 puertas correderas y canopy, 490 L, 2 °C / +10 °C, color blanco

Precio: 1.187,00 € + IVA



Referencia: FB520CWS

Categoría: Vitrinas para bebidas

Pedido del cliente

Descripción

Expositor refrigerado ventilado para bebidas, 2 puertas correderas y canopy, 490 L, 2 °C / +10 °C, color blanco

El **frigorífico ventilado para bebidas con doble puerta corredera** es la solución ideal para la conservación y la exposición profesional de bebidas en **bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas**. Diseñado para garantizar altas prestaciones, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada y una estructura robusta.

Equipado con doble acristal, iluminación LED blanca interna y **canopy iluminado**, garantiza una excelente presentación de las bebidas manteniendo una temperatura constante y uniforme gracias al sistema de refrigeración ventilada.

Este frigorífico profesional para bebidas está pensado para ofrecer fiabilidad, eficiencia energética y practicidad en el uso diario. Las puertas correderas permiten un uso cómodo incluso en espacios reducidos, mientras que la estructura con ruedas facilita la limpieza y la reorganización de los ambientes.

Ideal para **refrescos, agua, latas y botellas**, es la elección perfecta para quienes buscan un frigorífico profesional para bebidas con puerta de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

Características técnicas:

- Sistema de refrigeración ventilado para una distribución homogénea del frío
- Doble puerta corredera con doble vidrio para reducir la dispersión térmica
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Luz LED vertical interna blanca de bajo consumo
- Desescarche automático para un mantenimiento simplificado
- Orificio inferior para desagüe de condensación con bandeja de recogida
- 8 rejillas 330x420x40 mm con ganchos regulables en altura
- 4 ruedas, de las cuales 2 con freno, para facilitar el desplazamiento y la colocación

Antes de la conexión a la red eléctrica es necesario limpiar adecuadamente el aparato utilizando detergentes neutros antibacterianos para las partes internas, mientras que para las partes de plástico es suficiente utilizar paños humedecidos.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 800 x P 600 x H 1950 mm
Dimensiones internas	L 710 x P 480 x H 1370 mm
Potencia	0,46 KW
Peso neto	100 Kg
Equipamiento de serie	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable +

Pedido del cliente

	enchufe
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	+2° C/ +10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Porta con vetro doppio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Clase de eficiencia energética	B
Ruido	45 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta corredera
Cantidad de gas	85 gr
Cable	Cable + enchufe
Dimensiones rejilla frigo	L 330 x P 420 x H 40 mm