

## Pedido del cliente

**Expositor refrigerado ventilado para bebidas, 2 puertas correderas y canopy, 490 L, 2 °C / +10 °C, color blanco**

**Precio: 1.231,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** FB520CWS

**Categoría:** Vitrinas para bebidas

---

## Pedido del cliente

### Descripción

#### **Expositor refrigerado ventilado para bebidas, 2 puertas correderas y canopy, 490 L, 2 °C / +10 °C, color blanco**

El **frigorífico ventilado para bebidas con doble puerta corredera** es la solución ideal para la conservación y la exposición profesional de bebidas en **bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas**. Diseñado para garantizar altas prestaciones, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada y una estructura robusta.

Equipado con doble acristal, iluminación LED blanca interna y **canopy iluminado**, garantiza una excelente presentación de las bebidas manteniendo una temperatura constante y uniforme gracias al sistema de refrigeración ventilada.

Este frigorífico profesional para bebidas está pensado para ofrecer fiabilidad, eficiencia energética y practicidad en el uso diario. Las puertas correderas permiten un uso cómodo incluso en espacios reducidos, mientras que la estructura con ruedas facilita la limpieza y la reorganización de los ambientes.

Ideal para **refrescos, agua, latas y botellas**, es la elección perfecta para quienes buscan un frigorífico profesional para bebidas con puerta de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

#### **Características técnicas:**

- Sistema de refrigeración ventilado para una distribución homogénea del frío
- Doble puerta corredera con doble vidrio para reducir la dispersión térmica
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Luz LED vertical interna blanca de bajo consumo
- Desescarche automático para un mantenimiento simplificado
- Orificio inferior para desagüe de condensación con bandeja de recogida
- 8 rejillas 330x420x40 mm con ganchos regulables en altura
- 4 ruedas, de las cuales 2 con freno, para facilitar el desplazamiento y la colocación

Antes de la conexión a la red eléctrica es necesario limpiar adecuadamente el aparato utilizando detergentes neutros antibacterianos para las partes internas, mientras que para las partes de plástico es suficiente utilizar paños humedecidos.

#### **FOTO MERAMENTE INDICATIVA**

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 800 x P 600 x H 1950 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 710 x P 480 x H 1370 mm
<b>Potencia</b>	0,46 KW
<b>Peso neto</b>	100 Kg
<b>Equipamiento de serie</b>	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable +

## Pedido del cliente

	enchufe
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 - 230V (1N) 50 HZ
<b>Temperatura</b>	+2° C/ +10° C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Porta con vetro doppio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Ruido</b>	45 dB
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta corredera
<b>Cantidad de gas</b>	85 gr
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Dimensiones rejilla frigo</b>	L 330 x P 420 x H 40 mm
<b>Disponibilidad</b>	En Stock