

## Pedido del cliente

**Expositor refrigerado ventilado para bebidas con 2 puertas abatibles, 490 L, temperatura +2 °C/+10 °C, color blanco**

**Precio: 1.079,00 € + IVA**

---



---

**Referencia:** FB490CW

**Categoría:** Vitrinas para bebidas

---

## Pedido del cliente

### Descripción

**Expositor refrigerado ventilado para bebidas con 2 puertas abatibles, capacidad de 490 L, temperatura +2 °C/+10 °C, color negro.**

El **expositor refrigerado ventilado para bebidas con doble puerta abatible** es la solución ideal para la conservación y exposición profesional de bebidas en **bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas**. Diseñado para garantizar un alto rendimiento, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada con una estructura robusta.

Equipado con doble vidrio e iluminación LED blanca interna, asegura una excelente presentación de las bebidas manteniendo una **temperatura constante y uniforme gracias a la refrigeración ventilada**.

Este frigorífico profesional está pensado para ofrecer fiabilidad, eficiencia energética y practicidad diaria. Las puertas abatibles de doble vidrio con cierre automático mejoran el aislamiento térmico y reducen la pérdida de frío, contribuyendo a la **eficiencia energética**, mientras que la estructura con ruedas facilita la limpieza y reorganización del espacio.

**Ideal para bebidas, agua, latas y botellas**, es la elección perfecta para quienes buscan un frigorífico profesional con puerta de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

#### Características técnicas:

- Sistema de refrigeración ventilada para una distribución homogénea del frío
- Doble puerta abatible de vidrio doble para reducir la pérdida de frío
- Cerradura con llaves para mayor seguridad
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Luz LED vertical interna blanca de bajo consumo
- Descongelación automática para un mantenimiento sencillo
- Orificio de fondo para drenaje de condensado con bandeja de recogida
- 8 estantes 340x425x40 mm con ganchos regulables en altura
- 4 ruedas, 2 con freno, para facilitar el desplazamiento y posicionamiento

Antes de conectar el aparato a la red eléctrica, es necesario limpiarlo adecuadamente: para las partes internas usar detergentes neutros antibacterianos, y para las partes de plástico basta con paños humedecidos.

**FOTO MERAMENTE INDICATIVA**

---

## Pedido del cliente

### Características

Característica	Valor
<b>Dimensiones externas</b>	L 800 x P 605 x H 1970 mm
<b>Dimensiones internas</b>	L 710 x P 480 x H 1450 mm
<b>Potencia</b>	0,46 KW
<b>Peso neto</b>	100 Kg
<b>Equipamiento de serie</b>	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
<b>Alimentación eléctrica</b>	220 - 230V (1N) 50 HZ
<b>Temperatura</b>	+2° C/ +10° C
<b>Refrigeración</b>	Ventilada
<b>Gas refrigerante</b>	R290
<b>Desescarche</b>	Automático
<b>Número de puertas</b>	2
<b>Tipo de puerta</b>	Porta con vetro doppio
<b>Puerta</b>	No reversible
<b>Temperatura ( +/- )</b>	Positiva
<b>Clase de eficiencia energética</b>	B
<b>Ruido</b>	45 dB
<b>Tipo de cierre de la puerta</b>	Puerta batiente
<b>Cantidad de gas</b>	85 gr
<b>Cable</b>	Cable + enchufe
<b>Dimensiones rejilla frigo</b>	L 340 x P 425 x H 40 mm