

Pedido del cliente

Expositor ventilado para bebidas 2 puertas batientes, 590 LT 2°C / +10°C color blanco

Precio: 1.209,00 € + IVA



Referencia: FB590CW

Categoría: Vitrinas para bebidas

Pedido del cliente

Descripción

Expositor ventilado para bebidas 2 puertas batientes, capacidad 590 LT, temperatura de trabajo +2°C /+10°C color blanco.

El expositor refrigerado ventilado de doble puerta batiente es la solución ideal para la conservación y exposición profesional de bebidas en **bares, restaurantes, hoteles, locales comerciales y oficinas**. Diseñado para garantizar alto rendimiento, facilidad de uso y máxima visibilidad de los productos, combina tecnología avanzada y estructura robusta.

Equipado con vidrio doble y luz LED blanca interna, asegura una excelente presentación de las bebidas, manteniendo una **temperatura constante y uniforme gracias a la refrigeración ventilada**.

Este expositor profesional está pensado para ofrecer fiabilidad, eficiencia energética y practicidad en el uso diario. Las puertas batientes auto-cerrables de vidrio doble mejoran el aislamiento térmico y reducen la pérdida de frío, contribuyendo a la eficiencia energética, mientras que la estructura con ruedas facilita la limpieza y la reorganización del espacio.

Ideal para bebidas, agua, latas y botellas, es la elección perfecta para quien busca un expositor refrigerado profesional con puerta de vidrio, seguro, espacioso y de diseño moderno.

Características técnicas:

- Sistema de refrigeración ventilada para una distribución uniforme del frío
- Doble puerta batiente de vidrio doble para reducir la pérdida de frío
- Cerradura con llave para mayor seguridad
- Termostato digital con regulación de temperatura de +2 °C a +10 °C
- Luz LED vertical interna blanca de bajo consumo
- Descongelamiento automático para un mantenimiento simplificado
- Orificio en la base para el desagüe de condensación con bandeja de recogida
- 8 rejillas 340x425x40 mm con ganchos regulables en altura
- 4 ruedas, 2 de ellas con freno, para facilitar el desplazamiento y posicionamiento

Antes de conectar el equipo a la red eléctrica, es necesario limpiar adecuadamente el aparato utilizando detergentes neutros antibacterianos para las partes internas, y paños humedecidos para las partes de plástico.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA

Pedido del cliente

Características

Característica	Valor
Dimensiones externas	L 900 x P 610 x H 1950 mm
Dimensiones internas	L 810 x P 480 x H 1450 mm
Potencia	0,46 KW
Peso neto	110 Kg
Equipamiento de serie	4+4 estantes, cerradura con llave, 2 ruedas 2 pies , luz LED, cable + enchufe
Alimentación eléctrica	220 - 230V (1N) 50 HZ
Temperatura	+2° C/ +10° C
Refrigeración	Ventilada
Gas refrigerante	R290
Desescarche	Automático
Número de puertas	2
Tipo de puerta	Porta con vetro doppio
Puerta	No reversible
Temperatura (+/-)	Positiva
Clase de eficiencia energética	B
Ruido	45 dB
Tipo de cierre de la puerta	Puerta batiente
Cantidad de gas	85 gr
Cable	Cable + enchufe
Dimensiones rejilla frigo	L 390 x P 420 x H 40 mm