

Cajonera refrigerada con ruedas, 2xGN1/1 y conversión de temperatura de negativa a positiva



MODELO: G-CBR12

Dimensiones externas

L 905 x P 700 x H 600 mm

1.135,00 € + IVA



 **En stock**

Dimensiones externas	L 905 mm x P 700 mm x H 600 mm
Dimensiones internas	L 675 mm x P 565 mm x H 205 mm
Potencia	0,24 KW
Peso neto	82 Kg
Tensión	Monofásica - 230 V
Temperatura	+1°C / +4°C o -18°C / -21°C
Gas refrigerante	R290
Espesor del aislamiento	50 mm
Capacidad del frigorífico	78 Lt (2 x GN1/1-150 (h) mm
Clase de eficiencia energética	D
Temperatura (+/-)	Combinada

Disponibilidad	En Stock
Equipamiento de serie	N.º 4 ruedas, de las cuales dos con freno
Refrigeración	Ventilada
Estructura interna	De acero inoxidable - AISI304
Desescarche	Automático
Tipo de puerta	Puerta ciega
Control de temperatura	mediante termostato digital
Unidad de refrigeración	Tropicalizada
Estructura del frigorífico	De acero inoxidable
Motor	incorporado
Normative	CE

Descripción

Cajonera refrigerada con ruedas, 2xGN1/1 y conversión de temperatura de negativa a positiva.

La **cajonera refrigerada** GN 1/1 con ruedas es la solución profesional ideal para cocinas, laboratorios y negocios de restauración que requieren máxima flexibilidad de conservación, fiabilidad y robustez. Diseñada para contener bandejas GN 1/1 (no incluidas), permite la conversión rápida de temperatura de positiva a negativa simplemente mediante un control digital.

Gracias a la refrigeración ventilada, asegura un descenso rápido y uniforme de la temperatura, garantizando la correcta conservación de los alimentos tanto en temperatura positiva (+1°C / +4°C) como negativa (-18°C / -21°C). Los cajones se pueden convertir individualmente con solo presionar un botón (función R/F).

Estructura profesional en acero inoxidable

La estructura interna y externa está fabricada en acero inoxidable AISI 304, sinónimo de higiene, resistencia y facilidad de limpieza. El aislamiento de 50 mm y el uso de gas refrigerante ecológico R290 aseguran un alto rendimiento y bajo impacto ambiental.

Practicidad y movilidad

Dotada de 4 ruedas, de las cuales 2 con freno, la cajonera refrigerada es fácilmente movilizable y perfecta para entornos dinámicos. El motor incorporado hace que la instalación sea simple e inmediata.

Características técnicas principales

Dimensiones externas: L 905 x P 700 x H 600 mm

Dimensiones internas: L 675 x P 565 x H 205 mm

Capacidad frigorífica: 78 litros

Temperatura de funcionamiento: +1°C / +4°C o -18°C / -21°C

Potencia: 0,24 kW

Alimentación: Monofásica 230 V

Clase energética: D

Peso neto / bruto: 72 kg / 82 kg

Refrigeración: Ventilada

Descongelación: Automática

Control de temperatura: Termostato digital electrónico

Tipo de puerta: Ciega

Temperatura ambiente máxima: +43°C / 50% HR

Normativas: CE

Ideal para

Cocinas y restaurantes profesionales

Gastronomías y laboratorios alimentarios

Hoteles, catering y comedores

Conservación flexible de alimentos frescos y congelados

?? **Nota importante:** Las bandejas GN 1/1 (altura 150 mm) no están incluidas en el precio.

FOTO MERAMENTE INDICATIVA