



Lavavajillas profesional 50×50 electrónico trifásico, doble pared, doble dosificador, brazos inox y bomba de desagüe

MODELO: LDE60DDP

Dimensiones externas

L 600 x P 600 x A 820 mm

2.117,00 € + IVA

 **Producción en 15/20 días**



Dimensiones externas	L 600 mm x P 600 mm x A 820 mm
Medida de la cesta	500 mm x 500 mm
Peso neto	52 kg
Tensión	Trifásica - 400 V
Alimentación eléctrica	400 V/ 3 / 50 Hz
Duración del ciclo	180 sec.
Capacidad de la cuba	24 LT
Resistencia de la cuba	1100 W
Resistencia de la caldera	6000 W
Capacidad de la caldera	4,5 LT
Ruido	60 dB
Distancia útil	360 mm
Potencia de la bomba de lavado	0,40 Kw

Potencia máxima absorbida	6400 W
Temperatura de lavado/enjuague	50°C / 82°C
Producción de platos por hora	600
Requisitos para el cable de alimentación	Cable trifásico 5 polos (3P+N+T)
Equipamiento de serie	1 cesto cuadrado 50×50, 1 cesto para platos 50×50, 1 cesto para platos, 1 cestillo para cubiertos, dosificador de detergente, dosificador de abrillantador, bomba de desagüe, bomba de aclarado
Cable	Cable eléctrico sin enchufe; necesaria su instalación por parte de un electricista calificado
Tipo de máquina	Lavavajillas
Tipo de cesta	Cesta cuadrada
Tipo de controles	Controles electrónicos
Dispensador de abrillantador	Con dispensador de abrillantador incorporado

Dispensador de detergente	Con dispensador de detergente incorporado
Bomba de desagüe incluida	Si
Normative	CE

Descripción

Lavavajillas Profesional Electrónico trifásico con cesto cuadrado 500×500 mm, brazos en acero inoxidable, dosificador de detergente y abrillantador instalados, con doble pared.

El lavavajillas profesional 50×50 de bajo consumo está diseñado para garantizar **excelentes resultados de lavado** incluso en espacios reducidos o con alturas limitadas, como bares, pubs, restaurantes y locales con alta rotación de vasos.

Fabricado íntegramente en **acero inoxidable AISI 304**, este lavavajillas destaca por su **estructura de doble pared**, que asegura un mayor aislamiento térmico y acústico, reduciendo la dispersión de calor, el consumo energético y la rumorosidad durante el funcionamiento. Una solución ideal para quienes buscan un lavavajillas profesional **ecológico, eficiente y económico** en los consumos.

La **gestión electrónica** con temporizador digital y botones de control ofrece un uso sencillo, intuitivo y fiable en el tiempo, perfecto para un uso profesional intensivo. Los **2 brazos de lavado en acero inoxidable** y los chorros de agua garantizan una acción potente y uniforme, para vasos siempre perfectamente limpios.

El lavavajillas para bar está equipado con **termostop** y **microinterruptor de seguridad**, que impide la salida de agua en caso de apertura de la puerta con el ciclo en marcha, aumentando la seguridad y la fiabilidad del equipo.

Ventajas principales

- **Bajo consumo energético:** Las resistencias de calentamiento rápido y la doble pared permiten una reducción significativa del consumo.
- **Doble pared:** Mejor aislamiento térmico y acústico.
- **Dosificadores de detergente y abrillantador instalados de serie:** Las bombas peristálticas garantizan un dosificado preciso, evitando desperdicios y optimizando los costes de gestión.
- **Bomba de desagüe:** Apta para desagüe a pared.
- **Mantenimiento sencillo:** Los filtros de superficie en la cuba, fácilmente extraíbles, mantienen el agua limpia durante más tiempo y mejoran la eficiencia del lavado.

Características técnicas

- **Cesto:** cuadrado 50×50 cm
- **Altura útil de paso:** 340 mm
- **Producción horaria:** 1125 / 1620 vasos

- **Duración del ciclo de lavado:** 180 segundos
- **Alimentación:** trifásica
- **Brazos de lavado:** en acero inoxidable
- **Boiler de aclarado:** sistema de mantenimiento constante de la temperatura

Nota: Para utilizar un cesto redondo es necesario adquirir por separado el soporte específico disponible entre los productos relacionados.