

## Pedido del cliente

### Vitrina refrigerada para pizzería de 2.000 mm para 9 cubetas GN1/3

Precio: 472,00 € + IVA

---



---

**Referencia:** G-VRX2000-380

**Fabricante:** Gastrodomus

**Categoría:** Vitrinas frias para cubetas

## Pedido del cliente

---

### Descripción

#### **Vitrina refrigerada para pizzería de 2.000 mm para 9 cubetas GN1/3.**

Las vitrinas porta cubetas son ideales para la conservación de los recipientes con los ingredientes utilizados para preparar y rellenar la pizza.

Cuenta con **estructura interna y externa** completamente **en acero inoxidable y cristales de protección**.

La temperatura de funcionamiento es positiva, con un rango de **+2°C/+8°C**, y puede controlarse fácilmente mediante un termómetro digital ubicado en el lateral derecho de la vitrina.

La refrigeración es estática con gas refrigerante R600a.

**La vitrina es apta para contener 9 cubetas gastronorm de acero inoxidable o policarbonato GN1/3.**

La altura de la vitrina refrigerada sin cristales es de aproximadamente 230 mm.

**Cubetas y tapas no incluidas.**

**Kit de cristales incluido.**

**Atención: la vitrina no debe colocarse con el respaldo directamente contra la pared, ya que esto obstruye las entradas de aire traseras necesarias para la circulación y el enfriamiento. De no respetarse esta indicación, el compartimento técnico no se enfriará adecuadamente y entrará continuamente en funcionamiento la protección térmica del compresor, lo que a largo plazo puede dañar la vitrina hasta dejarla inoperativa.**

**FOTO SOLO ILUSTRATIVA.**

---

### Características

## Pedido del cliente

| Característica                           | Valor                                 |
|--|---------------------------------------|
| <b>Dimensiones externas</b>              | L 2000 mm x P 395 mm x H 435 mm       |
| <b>Dimensiones internas</b>              | L 1650 mm x P 350 mm x H 150 mm       |
| <b>Potencia</b>                          | 150 W                                 |
| <b>Peso neto</b>                         | 61 Kg                                 |
| <b>Tensión</b>                           | Monofásica - 230 V                    |
| <b>Equipamiento de serie</b>             | kit de vidrio, divisores para cubetas |
| <b>Estructura externa</b>                | De acero inoxidable                   |
| <b>Temperatura</b>                       | +2°C/+8°C                             |
| <b>Refrigeración</b>                     | Estática                              |
| <b>Gas refrigerante</b>                  | R600a                                 |
| <b>Espesor del aislamiento</b>           | 45 mm                                 |
| <b>Temperatura ( +/- )</b>               | Positiva                              |
| <b>Control de temperatura</b>            | Mediante termostato digital           |
| <b>Unidad de refrigeración</b>           | No tropicalizada                      |
| <b>Máx. temperatura/Humedad ambiente</b> | +35°C / 50% HR                        |
| <b>Predisposición</b>                    | Cubetas GN1/3                         |
| <b>Cantidad de cubetas</b>               | 9 cubetas GN1/3                       |
| <b>Motor</b>                             | a la derecha                          |
| <b>Carrocería</b>                        | Acero inoxidable                      |
| <b>Cantidad de gas</b>                   | 42 gr                                 |
| <b>Longitud de la vitrina</b>            | 2000 mm                               |